Customer Center _ **1577-6667**

본 카탈로그의 내용은 성능개선 및 개발과정에 따라 변경될 수 있으며,
제품의 색상과 사이즈는 실제와 차이가 있을 수 있습니다.

www.shinil.co.kr

제품구매 바로가기



2024 SHINIL

WINTER CATALOGUE



EVERY DAY
NEW DAY



EVERY DAY NEW DAY!

가전을 넘어 당신의 일상을 디자인하다.

높은 에너지 효율로 찬기온에도 걱정 없이 포근하게!

Eco Fan Cube Heater

에코 팬 큐브 히터

취향존중 홈스타일링
신일과 함께하고 싶은 겨울

- 저전력 고효율
- 2in1 스탠드형 & 테이블형 2 in1 설계
- 4중 안전장치
- 실내온도 자동감지
- 인체감지 센서



SEH-FN600BE 기준







히터 에코 큐브 히터

모델명	발열체	사이즈	온도조절	소비전력	타이머	조절방식	특징	자매모델
SEH-FN600BE	하이라이트	410×410×786mm	2단	600W	-	전자식 / 리모컨	3중 안전장치	SEH-FN600BE SEH-FN600BEN SEH-FR600KA SEH-FCM600BE
SEH-H600BE	하이라이트	320x245x730mm	ECO/ 약/ 강	600W	8시간	전자식 / 리모컨	4중 안전장치 (전도, 바이메탈, 과열방지, 자동전원차단)	SEH-BG600HM(베이지), SEH-W600EMT(베이지), SEH-F600HLT(베이지), SEH-F600HLW(화이트)
SEH-F700HLW	하이라이트	320x245x730mm	ECO/ 약/ 강	700W	8시간	전자식 / 리모컨	4중 안전장치 (전도, 바이메탈, 과열방지, 자동전원차단)	SEH-700FSM(화이트), SEH-F700HLT(연보라), SEH-700SHIN(그레이)







모델명	발열체	사이즈	온도조절	소비전력	타이머	조절방식	특징	자매모델
SEH-AD3000DG	하이라이트	500x500x1,070mm	3단	3,000W	8시간	전자식 (터치형)	송풍팬 탑재, 12각 고효율 반사판, 3중 안전장치	SEH-HW3025CR, SEH-S3000KRD, SEH-HS2800BL, SEH-RM3000S
SEH-F1500HLW	하이라이트	320×245×815mm	2단	1,500W	8시간	전자식	4중 안전장치 (전도, 바이메탈, 과열방지, 자동전원차단)	SEH-F2270KP, SEH-F1500HLR(레드+블랙), SEH-F1500HLW(화이트+블랙)
SEH-F3000HCH	하이라이트	745×210×910mm	4단	3,000W	8시간	전자식	4중 안전장치 (전도, 바이메탈, 과열방지, 자동전원차단)	SEH-H3000SH,SEH-F4300NK, SEH-F30HCH, SEH-F5300HCH(블랙) SEH-W3000KP(화이트), SEH-F5400HCH(화이트)







히터 에코 히터

모델명	발열체	사이즈	온도조절	소비전력	타이머	조절방식	특징	자매모델
SEH-ECO1000	석영관	300x610x300mm	ECO/ 약/ 강	300W(ECO)/ 400W(약)/ 600W(강)	4시간	리모컨	4중 안전장치 (전도, 바이메탈, 과열방지, 자동전원차단)	SEH-E1500COST(전용가방), SEH-E1800NLP, SEH-EC1600AT
SEH-ECO2000	석영관	300X610X300mm	ECO/ 약/ 강	300W(ECO)/ 400W(약)/ 600W(강)	4시간	리모컨	4중 안전장치 (전도, 바이메탈, 과열방지, 자동전원차단)	SEH-ECO2500M SEH-ECO3000B SEH-ECO3500C
SEH-ECO60H	석영관	260X300X460mm	ECO/ 약/ 강	300W(ECO)/ 400W(약)/ 600W(강)	4시간	리모컨	4중 안전장치 (전도, 바이메탈, 과열방지, 자동전원차단)	SEH-ECO600B(베이지), SEH-ECO600S(베이지)







모델명	발열체	사이즈	온도조절	소비전력	타이머	조절방식	특징	자매모델
SEH-ECO180	석영관	320x265x420mm	ECO/ 약/ 강	250W(ECO)/ 300W(약)/ 490W(강)	4시간	리모컨	4중 안전장치 (전도, 바이메탈, 과열방지, 자동전원차단)	SEH-ECO290 SEH-ECO20H SEH-ECO480
SEH-ECO80W	석영관	320x265x420mm	ECO/ 약/ 강	250W(ECO)/ 300W(약)/ 490W(강)	4시간	리모컨	4중 안전장치 (전도, 바이메탈, 과열방지, 자동전원차단)	SEH-ECO60W SEH-ECO900 SEH-ECO360P(핑크) SEH-ECO720B(베이지)
SEH-M400M	석영관	240x230x430mm	약/ 강	200W(약)/ 400W(강)	4시간	로터리 스위치	3중 안전장치 (전도, 바이메탈, 과열방지)	SEH-ECO40(핑크) SEH-HP70(화이트)







모델명	발열체	사이즈	온도조절	소비전력	타이머	조절방식	특징	자매모델
SEH-ECO50	석영관	240x230x430mm	약/ 강	200W(약)/ 400W(강)	4시간	마이콤	4중 안전장치 (전도, 바이메탈, 과열방지, 자동전원차단)	
SEH-E400SK	석영관	200x210x380mm	약/ 강	400W	-	-	바이메탈, 전도안전스위치	SEH-W400AT
SEH-ECO400SJ	석영관	230X185X240mm	약/ 강	400W	-	-	바이메탈, 전도안전스위치	SEH-400TSQ









히터 좌석용 세라믹

모델명	발열체	사이즈	온도조절	소비전력/ 최대발열량	타이머	조절방식	특징	자매모델
SEH-GD100CR	세라믹	400x360x890mm	2단	850W	3시간	기계식	온도/ 전도 안전장치	
SEH-GD200CR	세라믹	400x360x890mm	2단	850W	기계식	-	온도/ 전도 안전장치	
SEH-900BYT	세라믹 BOBBIN	400x300x850mm	약/ 강	900W/ 810kcal/h	3시간	버튼식	온도/ 전도 안전장치	
SEH-A91	세라믹 BOBBIN	370x370x730mm	약/ 강	800W/ 720kcal/h	3시간	버튼식	온도/ 전도 안전장치	











모델명	발열체	사이즈	온도조절	소비전력/ 최대발열량	타이머	조절방식	특징	자매모델
SEH-A93	세라믹 BOBBIN	400x400x720mm	약/ 강	800W/ 720kcal/h	3시간	버튼식	온도/ 전도 안전장치	SEH-JS30
SEH-900BBY	세라믹 BOBBIN	400x300x850mm	약/ 강	900W/ 810kcal/h	3시간	버튼식	온도/ 전도 안전장치	
SEH-900BGL	세라믹 BOBBIN	420x370x760mm	약/ 강	900W/ 810kcal/h	3시간	버튼식	온도/ 전도 안전장치	SEH-900WKP, SEH-SRS900IH(베이지) SEH-W900EMT(화이트)
SEH-900BYH	세라믹 BOBBIN	420x370x760mm	약/ 강	900W/ 810kcal/h	3시간	버튼식	온도/ 전도 안전장치	SEH-900BMM, SEH-900BHH(블랙) SEH-900BSS, SEH-EM900
SEH-900BKK	세라믹 BOBBIN	420x370x760mm	약/ 강	900W/ 810kcal/h	3시간	버튼식	온도/ 전도 안전장치	







히터 벽걸이형 세라믹


모델명	발열체	사이즈	온도조절	소비전력/ 최대발열량	조절방식	특징	자매모델
SEH-WL950TY	세라믹	380x500x520mm	2단	950W / 950W	기계식	직관적인 구동방식	
SEH-900WBT	세라믹 BOBBIN	400x600x400mm	약/ 강	900W/ 810kcal/h	로터리식	온도/ 전도 안전장치	SEH-SRW900WH
SEH-900WST	세라믹 BOBBIN	420x420x515mm	약/ 강	900W/ 810kcal/h	로터리식	온도/ 전도 안전장치	SEH-900SKP






히터 좌석용 할로겐

모델명	발열체	사이즈	온도조절	소비전력/ 최대발열량	타이머	조절방식	특징	자매모델
SEH-800SHC	할로겐 Lamp	370x370x895mm	약/ 강	800W/ 720kcal/h	3시간	버튼식	전도 안전 스위치, 온도퓨즈	
SEH-800HFF	할로겐 Lamp	370x370x700mm	약/ 강	800W/ 720kcal/h	3시간	버튼식	전도 안전 스위치, 온도퓨즈	SEH-800HGL
SEH-800HKK	할로겐 Lamp	370x370x700mm	약/ 강	800W/ 720kcal/h	3시간	버튼식	전도 안전장치, 온도 퓨즈	
SEH-800HS	할로겐 Lamp	340x255x370mm	약/ 강	800W/ 720kcal/h	-	버튼식	온도/ 전도 안전장치, 풋터치, 타이머	SEH-900HK SEH-160ET






히터 카본

모델명	발열체	사이즈	온도조절	소비전력	조절방식	특징	자매모델
SEH-CB7788FU	카본	290x290x880mm	2단	1,000W	기계식 (로터리식)	스탠드, 좌석용 변경가능, 좌우 회전기능, 2중 전도안전장치	SEH-CB1000M
SEH-CB400AT	카본	160x160x500mm	1단	400W	기계식	온도휴즈, 전도안전장치	
SEH-CB16KHS	카본	200X200X480mm	2단	1,600W	기계식	온도휴즈, 전도안전장치, 과열보호장치	SEH-CB1600KP
SEH-CB0128	카본	290X290X880mm	2단	1,000W	전자식	전도안전장치	SEH-CB1KWR SEH-JS1000WCB





모델명	발열체	사이즈	온도조절	소비전력/ 최대발열량	타이머	조절방식	특징	자매모델
SEH-600MKB	카본 Lamp	370x370x895mm	약/ 강	600W/ 540kcal/h	3시간	버튼식	Ball Type 전도 안전스위치, 온도퓨즈	SEH-600MJK, SEH-600MST, SEH-600MSJ, SEH-600MYH
SEH-600DY	카본 Lamp	370x370x895mm	약/ 강	600W/ 540kcal/h	3시간	버튼식	Ball Type 전도 안전스위치, 온도퓨즈	SEH-600J0C, SEH-S600C, SEH-S14HP, SEH-600KP
SEH-KA800JNC	카본 Lamp	370x370x895mm 340x340x900mm	-	800W/ 720kcal/h	12시간	기계식	바이메탈, 전도 안전스위치	SEH-K80HP





모델명	발열체	사이즈	온도조절	소비전력/ 최대발열량	조절방식	특징	자매모델
SEH-CA1500	카본 Lamp	530x80x435mm	3단	1,500W/ 1,350kcal/h	기계식	바이메탈, 전도 안전스위치	SEH-CA1600
SEH-700JC	카본 Lamp	350x240x380mm	약/ 강	700W/ 630kcal/h	버튼식	바이메탈, 전도 안전장치, 풋터치	SEH-350GY, SEH-720CS, SEH-H84ET, SEH-900JCM
SEH-S800CB	카본 Lamp	295x240x405mm	약/ 강	800W/ 720kcal/h	버튼식	바이메탈, 전도 안전장치, 풋터치	SEH-S900CB, SEH-800HM



모델명	발열체	사이즈	온도조절	소비전력/ 최대발열량	조절방식	특징	자매모델
SEH-PS224ST	카본 Lamp	570x180x570mm	약/ 강	2,200W/ 1,980kcal/h	로터리식	전도 안전장치	SEH-PS428SB SEH-PC240RW SEH-PC260PW





히터 석영관

모델명	발열체	사이즈	온도조절	소비전력	조절방식	특징	자매모델
SEH-SY800CP	석영관	279x164x410mm	2단	800W	기계식(로터리식)	휴대 및 보관 용이, 2중 안전장치	
SEH-SW800IB	석영관	300x188x396mm	2단	800W	기계식(로터리식)	타이머 180분 설정가능, 손잡이 적용	SEH-SYT800BAT
SEH-NL20BK	석영관	460x245x440mm	3단	2,000W	기계식(로터리식)	3면 난방가능, 이동바퀴 및 전용 손잡이 적용, 석영램프 4개 장착	




모델명	발열체	사이즈	온도조절	소비전력	조절방식	특징	자매모델
SEH-Y1850EM	석영관	360X360X445mm	-	1850W	기계식	온도휴즈, 전도안전장치	SEH-W5KP
SEH-BCH600HS	석영관	305X140X365mm	2단	600W	기계식	온도휴즈, 전도안전장치	SEH-SY60JNC SEH-1450 SEH-SY600WAT




모델명	발열체	사이즈	온도조절	소비전력/ 최대발열량	조절방식	특징	자매모델
SEH-SC600	석영관	320x260x130mm	2단	600W/ 540kcal/h	기계식	바이메탈, 전도 안전스위치	
SEH-S800CP	석영관	280x150x400mm	2단	800W/ 720kcal/h	기계식	바이메탈, 전도 안전스위치	SEH-SY29SK




모델명	발열체	사이즈	온도조절	소비전력/ 최대발열량	조절방식	특징	자매모델
SEH-WN550HP	원적외선	230×120×271mm	1단	550W/ 1,650kcal/h	기계식	바이메탈, 전도 안전스위치	
SEH-WN350HP	원적외선	310×95×140mm	1단	350W/ 1,315kcal/h	기계식	바이메탈, 전도 안전스위치	




모델명	발열체	사이즈	온도조절	소비전력/ 최대발열량	조절방식	특징	자매모델
SEH-R150S	석영관	209x202x469mm	송풍/ 약/ 강	1,500W/ 1,350kcal/h	리모컨	전도 안전장치, 차일드락	SEH-R350S
SEH-RB170	석영관	294x247x307mm	송풍/ 약/ 강	1,500W/ 1,350kcal/h	리모컨	전도 안전장치, 차일드락	SEH-RB190





모델명	발열체	사이즈	온도조절	소비전력/ 최대발열량	조절방식	특징	자매모델
SEH-S1200	석영관	300x180x370mm	약/ 강	800W/ 720kcal/h	버튼식	전도 안전장치, 이동 손잡이 채용	SEH-K1600, SEH-W30K SEH-UB800(오렌지), SEH-S2400WS
SEH-NA200B	석영관	310x145x375mm	약/ 강	800W/ 720kcal/h	버튼식	전도 안전장치, 이동 손잡이 채용	SEH-B200YW, SEH-NB300WS, SEH-NC40BCK, SEH-NC600K, SEH-NA200KP, SEH-UB200B
SEH-ND700H	석영관	310x145x375mm	약/ 강	800W/ 720kcal/h	버튼식	전도 안전장치, 이동 손잡이 채용	SEH-ND700JA, SEH-PN600W, SEH-B300YW, SEH-SW-800SJ, SY800AT







모델명	발열체	사이즈	온도조절	소비전력/ 최대발열량	조절방식	특징	자매모델
SEH-G600	석영관	238x90x330mm	약/ 강	600W/ 540kcal/h	버튼식	전도 안전장치	SEH-W600S, SEH-CP700
SEH-G800	석영관	305x143x375mm	약/ 강	800W/ 720kcal/h	버튼식	전도 안전장치	SEH-W800S, SEH-KS80, SEH-SJ900, SEH-NX800, SEH-HP800, SEH-KP80H, SEH-SY80, SEH-W702WS, SEH-SW1700, SEH-PT90, SEH-SY80
SEH-S2400	석영관	620x500x530mm	약/ 중/ 강	2,400W/ 2,160kcal/h	로터리식, 버튼식	전도 안전장치	







히터 컨벡터

모델명	발열체	사이즈	온도조절	소비전력/ 최대발열량	타이머	조절방식	특징	자매모델
SEH-G2000HP	시즈히터	700X80X464mm	3단	2,000W/ 1,800kcal/h	-	기계식	바이메탈, 전도 안전스위치	SEH-G20MAN SEH-MA20SH SEH-C2000SC SEH-G200KP SEH-20MAN
SEH-JN20MAN	시즈히터	700X80X464mm	3단	2,000W/ 1,800kcal/h	24시간	전자식	바이메탈, 전도 안전스위치, 벽걸이 IPX 추가 제공	SEH-J2000KP
SEH-T15HSS	시즈히터	600x210x485mm	3단	1,500W/ 1,310kcal/h	24시간	전자식	바이메탈, 전도 안전스위치	SEH-CW30HSS







모델명	발열체	사이즈	온도조절	소비전력/ 최대발열량	타이머	조절방식	특징	자매모델
SEH-C210	시즈히터	750x484x230mm	2단	2,000W/ 1,800kcal/h	8시간	전자식	바이메탈, 바퀴 Lock기능, On/ Off 예약기능	SEH-PA2001WS SEH-BP300SJ
SEH-C310	시즈히터	750x484x230mm	2단	2,000W/ 1,800kcal/h	8시간	전자식	바이메탈, 바퀴 Lock기능, On/ Off 예약기능	SEH-PC2000JA
SEH-C410	시즈히터	750x484x230mm	2단	2,000W/ 1,800kcal/h	8시간	전자식	바이메탈, 바퀴 Lock기능, On/ Off 예약기능	SEH-PA3001WS





모델명	발열체	사이즈	온도조절	소비전력/ 최대발열량	타이머	조절방식	특징	자매모델
SEH-CN2000	시즈히터	700x70x400mm	2단	1,870W/ 1,680kcal/h	24시간	전자식	24시간 타이머, 생활방수 기능	SEH-CH220, SEH-CO3000 SEH-PA4001WS SEH-P1350SJ
SEH-C160CB	시즈히터	705x70x370mm	2단	2,000W/ 1,800kcal/h	-	기계식	바이메탈 전도 안전스위치, 생활방수 기능	SEH-C200CB





히터 근적외선

모델명	발열체	사이즈	소비전력/ 최대발열량	타이머	조절방식	특징	자매모델
SEH-M70WR	근적외선 Lamp	470x310x480mm	1,800W/ 1,620kcal/h	7시간 30분	리모컨식	전도 안전장치, 근접센서채용	
SEH-K360WR	근적외선 Lamp	480x300x470mm	1,800W/ 1,620kcal/h	8시간	리모컨식	전도 안전장치, 근접센서채용	SEH-880WR SEH-1800WR





모델명	발열체	사이즈	소비전력/ 최대발열량	타이머	조절방식	특징	자매모델
SEH-M90NA	근적외선 Lamp	470x400x1,350mm	1,800W/ 1,620kcal/h	7시간 30분	리모컨식	전도 안전장치, 근접센서채용	
SEH-K360NA	근적외선 Lamp	480x480x1,450mm	1,800W/ 1,620kcal/h	8시간	리모컨식	전도 안전장치, 근접센서채용	SEH-880NAC SEH-1800NAC









히터 팬히터

모델명	사용연료/ 탱크용량	사이즈	소비전력	연료소비량	최대발열량	난방 면적	사용시간	안전장치	자매모델
SFH-1200IR	백등유/ 9L	455x527x 357mm	428W(점화초기), 연소시 210W(강) / 90W(약)	0.13(최소) ~ 0.64(최대)L/h	1,256 ~ 5,676kcal/h	38㎡	16hrs(대) / 67hrs(소)	정전, 점화, 과열방지, 불완전 연소방지, 차일드락, 연소제어	SFH-S1200IV, SFH-JS1200, SFH-1200JA, SFH-B1200ST, SFH-1200KB(블랙), SFH-C1200BP(블랙), SFH-B1200YJ(블랙), SFH-CJ2600SV(실버), SFH-1200SV(실버)
SFH-C904DMA	백등유/ 9L	445x466x 349mm	428W(점화초기), 연소시 195W(강) / 88W(약)	0.13(최소) ~ 0.54(최대)L/h	1,100 ~ 4,470kcal/h	32㎡	16hrs(대) / 67hrs(소)	정전, 점화, 과열방지, 불완전 연소방지, 차일드락, 연소제어	SFH-CC910MVP, SFH-C1010IR, SFH-C909MVP(실버), SFH-CJ991MVP(실버), SFH-BH900(모스그린), SFH-CBR900(브라운)
SFH-C304DMA	백등유/ 5L	429x371x 299mm	335W(점화초기), 연소시 123W(강) / 78W(약)	0.11(최소) ~ 0.32(최대)L/h	930 ~ 2,660kcal/h	20㎡	16hrs(대) / 45hrs(소)	정전, 점화, 과열방지, 불완전 연소방지, 차일드락, 연소제어	SFH-C337MVP, SFH-E330P(핑크)



히터 심지식 난로

모델명	발열체	사이즈	무게	최대발열량	조절방식	특징	자매모델
SCS-R47KP	백등유	325X325X480mm	4.9kg	2.6KW	기계식	전도안전장치	SCS-G47KP(딥그린)











히터 원통형

모델명	발열체	사이즈	온도조절	소비전력/ 최대발열량	조절방식	특징	자매모델
SEH-2800CAB	카본 Lamp	325x325x600mm	약/ 강	2,800W/ 2,400kcal/h	로터리식	전도 안전장치	SEH-2800UB, SEH-2800GMK, SEH-2800CH, SEH-2800BH, SEH-2800SS, SEH-2800KP(브라운)
SEH-K2800HP	카본 Lamp	326x258x624mm	약/ 강	2,800W/ 2,400kcal/h	로터리식	전도 안전장치	SEH-2800TABR, SEH-2800TABB, SEH-2800TABM, SEH-2800TABW
SEH-Y1000HP	카본 Lamp	270x235x510mm	약/ 강	1,000W/ 860kcal/h	로터리식	전도 안전스위치, 과열보호 장치	
SEH-K1600HM	카본 Lamp	370x370x895mm 317x325x607mm	약/ 강	1,600W/ 1,370kcal/h	기계식	바이메탈, 전도 안전스위치	
SEH-D800KP	카본 Lamp	370x370x895mm 210x210x400mm	약/ 강	600W/ 540kcal/h	기계식	바이메탈, 전도 안전스위치	
SEH-SB1000	세라믹 BOBBIN	250x150x440mm	약/ 강	950W/ 810kcal/h	로터리식	전도 안전장치	SEH-ES100, SEH-SB2200





히터 좌석용 로터리

모델명	사용연료/ 탱크용량	사이즈/ 무게	난방면적	소비전력 / 최대발열량	연료소비량	타이머	조절방식	특징
SRH-S8000SU	백등유/ 18L	441x541x700mm / 19.5kg	56㎡	800W(점화시), 25W(강연소시) / 8,000kcal/h	0.97L/h	3시간	로터리식	기화식, 자연대류형
SRH-S15000SU	백등유/ 18L	473x574x785mm / 23.5kg	102㎡	1,500W(점화시), 32W(강연소시) / 15,000kcal/h	1.80L/h	3시간	로터리식	회전무화식, 자연대류형





히터 PTC


모델명	발열체	사이즈	풍속조절	소비전력	타이머	조절방식	특징	자매모델
SEH-3000JBO	PTC	280×280×630mm	3단	3,000W	-	전자식 / 리모컨	3중 안전장치	
SEH-3200HTC	하이라이트 PTC	300×220×800mm	2단	2,200W	-	전자식	하이라이트+PTC	SEH-1600HTC
SEH-B3000DK	PTC	380x235x692mm	5단	3,000W	24시간	전자식	바이메탈, 전도안전스위치, 버튼잠금	






모델명	발열체	사이즈	풍속조절	소비전력	타이머	조절방식	특징	자매모델
SEH-B1500WG	PTC	380×306×150mm	3단	1,500W	12시간	전자식	바이메탈, 자동꺼짐기능, IP23방수등급	SEH-N1500BT
SEH-T2000KP	PTC	170x170x370mm	2단	2,000W	24시간	전자식	바이메탈, 전도 안전스위치	
SEH-T41KP	PTC	183x183x414mm	2단	2,000W	24시간	전자식	바이메탈, 전도 안전스위치	
SEH-W950KP	PTC	125x125x206mm	2단	950W	-	전자식	바이메탈, 전도 안전스위치	



모델명	발열체	사이즈	풍속조절	소비전력	타이머	조절방식	특징	자매모델
SEH-3000JS	PTC	275×285×616mm	3단	3,000W	12시간	전자식	바이메탈, 전도 안전스위치	SEH-S3000HM, SEH-3000JA, PH30HSS, S3000Y, L3300GY, P3700SV, CW4000NV, K3100DG
SEH-BZ3000PT	PTC	290×305×610mm	3단	3,000W	12시간	전자식	바이메탈, 전도 안전스위치	SEH-PT3000HS
SEH-HJ900	PTC	280X115X195mm	송풍/약/강	1,800W / 1,620kcal	24시간	전자식	벽걸이 가능, 과열보호 장치, 생활방수 기능	
SEH-S86SERO	PTC	205X205X453mm	송풍/약/강	2,100W	-	로터리식	전도 안전스위치, 과열보호 장치	P2100HSS






모델명	발열체	사이즈	풍속조절	소비전력/ 최대발열량	타이머	조절방식	특징	자매모델
SEH-CH20	PTC	210x210x688mm	약/ 강	2,000W/ 1,800kcal/h	12시간	터치식	바이메탈 전도스위치	SEH-C2000LI(화이트) SEH-R2000PNS SEH-R20VIA
SEH-D2010CT	PTC	260x260x800mm	약/ 강	히터 2,000W(강), 1,000W(약), 송풍 35W(강), 18W(약)/ -	12시간	리모컨식	전도 안전스위치	SEH-D3010CP
SEH-P450ND	PTC	240x240x610mm	송풍/ 약/ 강	2200W/ 1,900kcal/h	-	기계식	3중 안전장치 (전도, 바이메탈, 과열방지)	SEH-P900ND
SEH-P580	PTC	347x265x784mm	약/ 강	3,000W/ 2,700kcal/h	8시간	리모컨식	바퀴채용으로 이동편리, 이중안전장치, 상하각도조절, 항균 프리필터	SEH-4500TP(와인+블랙) SEH-PT30K (블루+블랙) SEH-SG820 SEH-SG800






모델명	발열체	사이즈	풍속조절	소비전력/ 최대발열량	타이머	조절방식	특징	자매모델
SEH-BS0413	PTC	75x176x180mm	2단	2,000W/ 1,800kcal/h	12시간	터치식	바이메탈, 전도 안전스위치	
SEH-T2200M	PTC	170x170x380mm	약/ 강	2,000W(강), 1,200W(약) / 1,200kcal/h	8시간	리모컨식	과열방지 안전장치	SEH-T2100W SEH-T2000P
SEH-PC801	PTC	270x210x120mm	약/ 강	400W(약), 800W(강)/ -	8시간	전자식	3중 안전장치(전도, 바이메탈, 과열방지), 쾌속발열(3초)	SEH-PA500(그린)
SEH-W2000KP	PTC	297x240x112mm	2단	2,000W	12시간	전자식	바이메탈, 전도 안전스위치	SEH-HW2000





모델명	발열체	사이즈	풍속조절	소비전력/ 최대발열량	타이머	조절방식	특징	자매모델
SEH-MP20KP	PTC	220×120×220mm	2단	2,000W	-	기계식	바이메탈	
SEH-WK30M	PTC	476x558x242.5mm	18 ~ 30℃	2,100W/ 1,810kcal/h	24시간	전자식	3중 안전장치(전도, 바이메탈, 과열방지), 생활방수 기능	
SEH-WP2A	PTC	580x130x240mm	약/ 강	2,000W/ 1,720kcal/h	8시간	리모컨식	이중 안전장치	SEH-WP400





히터 코일

모델명	발열체	사이즈	온도조절	소비전력/ 최대발열량	조절방식	특징	자매모델
SEH-2000DCAS	코일	230x220x115mm	약/ 강	2,000W/ 1,720kcal/h	로터리식	-	SEH-4000SCAS SEH-SJ2000 SEH-2000JA
SEH-P20	코일	220x220x110mm	약/ 강	2,000W/ 1,720kcal/h	로터리식	이중 안전장치	







히터 가스 / 파티션

모델명	사용연료	사이즈	무게	연료소비량	최대발열량	조절방식	특징	자매모델
SCG-G110BF	부탄가스	245x250x320mm	-	-	1,320Kcal/h	기계식 (로터리식)	세련된 디자인, 4중 안전장치	SCG-G110BF, SCG-SF1125K, SCG-G1425HS, SCG-HSG300I
SCG-GA1350	부탄가스	250X210X310mm	2kg	168g/h	1,360Kcal/h	기계식	유로차단식 안전장치, 과압방지장치, 다이얼 화력 조절, 압전 정화	SCG-1400W, SCG-WH13HS SCG-P220HS

모델명	발열체	사이즈	온도조절	타이머	소비전력	조절방식	특징	자매모델
SPT-170PH	카본필름	1270x200x500mm	5단	4시간	170W	전자식	바이메탈, 전도안전스위치	









가습기

모델명	소비전력	사이즈	무게	물통용량	연속 가습시간	조절방식	가습방식	특징	자매모델
SUH-3LV28	27W	170x170x320mm	1.1kg	2.5L	10시간	기계식	초음파	회전 분무구 2개	
SUH-CLR4L	24W	185x185x300mm	1.6kg	4.0L	12~14시간	전자식	초음파	분리형 구조	
SUH-H5L40NF	700W	265x310x260mm	4.1kg	4L	7시 20분	전자식	가열식	가습통 분리세척가능, 스마트습도 모드 탑재, 최대 12시간 타이머	
SUH-W700IF	700W	318x283x275mm	3.7kg	4L	7시 20분	전자식	가열식	가습통 분리세척가능, 스마트습도 모드 탑재, 최대 12시간 타이머	









모델명	소비전력	사이즈	무게	물통용량	가습량	연속 가습시간	조절방식	가습방식	특징	자매모델
SUH-CH25WH	170W	460X290X1140mm	5kg	25L	-	12시간	기계식	초음파	물부족시 전원차단	SUH-25LSK
SUH-SK300	800W	277X254X210mm	2.7kg	2.0L	-	8시간	전자식	가열식	온도휴즈, 과열보호장치 물부족시 전원차단	SUH-J5BOSG
SUH-R90HYB	38W (초음파가습) 95W (PTC보온가습)	224x168x330mm	2kg	4.0L	80±30ml/h 150±50ml/h 250±50ml/h 400±60ml/h	최대 10시간	터치식, 리모컨식	초음파	자동습도조절(40 ~ 70%), LCD 표시창, 습도 감지 센서 탑재, 리모컨	SUH-R180HM, SUH-R90PNS
SUH-DR3000	36W	330x250x250mm	2.5kg	3.0L	270cc/h	24시간	다이얼식	초음파	듀얼 진동자 적용, 초미세 가습, 무드램프 채용, 전면부 Encoders Rotary S/W 적용, 물통부 간편 손세척	SUH-D21WS SUH-DRS2000









모델명	소비전력	사이즈	무게	물통용량	가습량	연속 가습시간	조절방식	가습방식	특징	자매모델
SUH-DT3000	36W	330x250x250mm	2.5kg	3.0L	270cc/h	24시간	터치식	초음파	듀얼 진동자 적용, 초미세 가습, 무드램프 채용, 전면부 LED Touch Lamp 적용, 물통부 간편 손세척	SUH-D30PN SUH-DTS3000
SUH-240ND	24W	190x190x334mm	1.3kg	4.2L	50ml/h(약) 150ml/h(중) 240ml/h(강)	연속 12시간	터치식	초음파	상부급수식, 간편세척 (분리형 물통), 낮은 소음, 자동 전원 차단	W24EMT
SUH-M220EB	22W	170x170x350mm	1.18kg	4.5L	220ml/h	연속 15~20시간	다이얼식	초음파	상부급수식 / 간편세척, 자동 전원 차단	
SUH-L28HP	28W	200x200x260mm	1.5kg	3.0L	300ml/h	-	터치식	초음파	자유로운 가습방향 설정, 상부급수식, 간 편한 세척 (분리형 물통)	SUH-V300HP SUH-V30HM







모델명	소비전력	사이즈	무게	물통용량	가습량	조절방식	가습방식	특징	자매모델
SUH-304LHP	40W	210x210x350mm	2kg	4.0L	-	전자식	하이브리드	물부족시 전원차단	
SUH-SH500	24W	205x205x328mm	1.2kg	5.0L	-	기계식	초음파	물부족시 전원차단	
SUH-PDS300	25W	265x176x210mm	2kg	2.5L	200ml/h	터치식	초음파	상부급수식, 무드램프 채용, 물부족시 자동 전원 차단	





모델명	소비전력	사이즈	무게	물통용량	가습량	연속가습시간	조절방식	가습방식	특징	자매모델
SUH-M10BCK	4W	175x100x100mm	0.5kg	1.0L	70±90ml/h	최대 12시간	터치식	초음파	상부급수식, 초미니 휴대용, 충전식 듀얼 초음파가습기, 물 부족시 자동 전원 차단	
SUH-D12JS	12W	137x137x149mm	0.25kg	0.4L	3.5cc/h	6시간	-	초음파	디퓨저 기능, 무드램프, 물 부족 시 자동 전원 차단	SUH-D18EL
SUH-155H	30W	170x170x260mm	1.5kg	3.0L	200cc/h	15시간	-	초음파	분무구 360도 회전가능, 갈수안전장치, 물정화필터	SUH-350H





모델명	소비전력	사이즈	무게	물통용량	가습량	연속가습시간	조절방식	가습방식	특징	자매모델
SUH-RN040HS	25W(초음파)/ 110W(가열가습)	205x302x205mm	1.5kg	4.0L	480cc/h	58시간	다이얼식	초음파	-	SUH-RW400HS
SUH-PJF40KP	30W	200x200x340mm	1.7kg	4.0L	200cc/h	14시간	다이얼식	초음파	상부급수식, 통세척, 아로마키트, 공기정화필터	
SUH-R30KHS	30W	208x208x246mm	1.5kg	4.0L	180ml이상/h	14시간	다이얼식	초음파	간편한 통세척, 상부급수식	SUH-R60HP SUH-R350PNS SUH-R700BCK SUH-K30SM





모델명	소비전력	사이즈	무게	물통용량	가습량	연속가습시간	조절방식	가습방식	특징	자매모델
SUH-PJ400KP	110W	200x200x340mm	1.7kg	4.0L	250cc	14시간	터치식	복합식	상부급수식으로 편리한 물주입, 물없음 알림, 표시등, 공기정화 필터	
SUH-HT10	230W	140x240x290mm	1.9kg	2.0L	250cc	7 ~ 8시간	-	가열식	가열식 가습기, 전원 On/Off 램프적용, 뚜껑 잠금장치	SUH-CT70
SUH-H120BL	120W	220x140x230mm	730g	PET병	140cc	6 ~ 7시간 (0.5ℓ 기준)	-	가열식	전원코드 탈착식으로 본체 세척시 편리, 무드램프, 온도과승 방지 장치, 온도퓨즈	SUH-1200J SUH-P220WS SUH-B240WS



국내생산

원적외선 열풍 히터

모델명	소비전력	난방면적	사이즈	무게	최대발열량	작동방식	작동시간	연료 소모량	자매모델
SBH-T7000C	50W	58㎡	760x320x930mm	37kg	7,000	등유식	24시간	0.7L/H	SBH-T07KC
SBH-T8500C	50W	73㎡	760x320x930mm	37kg	8,500	등유식	24시간	0.8L/H	SBH-T09KC
SBH-T11000C	56W	88㎡	760x320x1,090mm	44kg	11,000	등유식	24시간	1.1L/H	SBH-T11KC
SBH-T13000C	57W	112㎡	940x320x1,090mm	53kg	13,000	등유식	24시간	1.3L/H	SBH-T13KC
SBH-T16000C	57W	136㎡	1,305x320x1,090mm	62.5kg	16,000	등유식	24시간	1.6L/H	SBH-T16KC
SBH-T21000C	70W	170㎡	1,300x320x1,270mm	68kg	21,000	등유식	24시간	2.1L/H	SBH-T21KC
SBH-E11000C	10,500W	77㎡	1,300x319x947mm	57kg	9,030	전기식	24시간	N/A	SBH-E11KC
SBH-E12000C	12,500W	90㎡	1,300x319x947mm	58.5kg	10,320	전기식	24시간	N/A	SBH-E12KC
SBH-E15000C	15,000W	110㎡	1,300x319x947mm	60kg	12,900	전기식	24시간	N/A	SBH-E15KC

코드길이 2m / **제품구성** 본체, 리모컨, 사용설명서, 건전지, 제품커버



국내생산

모델명	소비전력	난방면적	사이즈	무게	최대발열량	작동방식	작동시간	연료 소모량	기름탱크 용량
SBH-L90HS / SBH-S900	56W	66 ~ 88㎡	760x320x1,090mm	44kg	11,000	터치스위치 및 리모컨	22시간 (탱크용량기준)	1.1L/H	25L
SBH-L130HS / SBH-S1300	57W	88 ~ 112㎡	940x320x1,090mm	53kg	13,000	터치스위치 및 리모컨	23시간 (탱크용량기준)	1.3L/H	30L
SBH-L160HS / SBH-S1600	57W	112 ~ 135㎡	1,305x320x1,090mm	60kg	16,000	터치스위치 및 리모컨	30시간 (탱크용량기준)	1.5L/H	45L
SBH-L210HS / SBH-S2100	70W	135 ~ 165㎡	1,305x320x1,250mm	65kg	21,000	터치스위치 및 리모컨	21시간 (탱크용량기준)	2.1L/H	45L

코드길이 2m / **제품구성** 본체, 리모컨, 사용설명서, 건전지, 제품커버



국내생산

모델명	소비전력	난방면적	사이즈	무게	최대발열량	작동방식	연료 소모량	자매모델
SBH-M63HS / SBH-M630JL	50W	48 ~ 70㎡	760x320x940mm	37kg	6,300	터치스위치 및 리모컨	0.7L/H	SBH-L7000HM
SBH-M80HS / SBH-M800JL	50W	54 ~ 76㎡	760x320x940mm	37kg	8,000	터치스위치 및 리모컨	0.8L/H	

코드길이 2m / **제품구성** 본체, 리모컨, 사용설명서, 건전지, 제품커버



국내생산

모델명	소비전력	난방면적	사이즈	무게	최대발열량	작동방식	연료 소모량
SBH-C6000S / SBH-S6300WS	42W	39.6㎡	810x310x790mm	32kg	6,000	터치스위치 및 리모컨	0.7L/H
SBH-C8000S / SBH-S8300WS	42W	52.8㎡	810x310x925mm	38kg	8,000	터치스위치 및 리모컨	0.9L/H

코드길이 1.5m / **제품구성** 본체, 리모컨, 사용설명서, 건전지, 제품커버



국내생산

모델명	소비전력	난방면적	사이즈	무게	최대발열량	작동방식	연료 소모량
SBH-C11000S	42W	80.5㎡	950x310x910mm	50kg	11,000	터치스위치 및 리모컨	1.2L/H
SBH-C15000S	42W	110㎡	950x310x1,000mm	55kg	15,000	터치스위치 및 리모컨	1.7L/H

코드길이 1.5m / **제품구성** 본체, 리모컨, 사용설명서, 건전지, 제품커버

원적외선 튜브 히터



국내생산



국내생산

모델명	소비전력	난방면적	사이즈	무게	최대발열량	작동방식	연료 소모량	연료통
SBH-K6300DKN	50W	35 ~ 58㎡	780x320x930mm	39kg	7,000	터치스위치 및 리모컨	0.63L/H	25L
SBH-K8000DKN	50W	48 ~ 73㎡	780x320x930mm	39kg	8,000	터치스위치 및 리모컨	0.85L/H	25L
SBH-K11000DKN	56W	66 ~ 88㎡	780x320x1,080mm	46kg	11,000	터치스위치 및 리모컨	1.1L/H	25L
SBH-K13000DKN	57W	88 ~ 112㎡	960x320x1,080mm	55.5kg	13,000	터치스위치 및 리모컨	1.3L/H	30L
SBH-K16000DKN	57W	108 ~ 136㎡	1,300x320x1,100mm	62.5kg	16,000	터치스위치 및 리모컨	1.5L/H	45L
SBH-K21000DKN	70W	140 ~ 170㎡	1,300x320x1,290mm	68kg	21,000	터치스위치 및 리모컨	2.1L/H	45L

코드길이 1.5M / **제품구성** 본체, 리모컨, 건전지, 사용설명서, 제품커버

라디에이터







모델명	발열체	사이즈	소비전력	최대발열량	조절 방식	제품 규격	온풍팬	안전장치	자매모델
SER-D5500KP	시즈히터	250X135X380 mm	550w	-	전자식	5PIN	-	2중 (T.P/T.C.O)	SER-MW500AT SER-D7500KP(7핀)
SER-K30LFT	시즈히터	683x240x638mm	3,000W	2,710	버튼식	15PIN	○	2중 (T.P/T.C.O)	SER-JC30CFT SER-SJ30CFT SER-TD30CFT SER-DJ30CFT SER-PN3000CFT
SER-K30LF	시즈히터	683x240x638mm	3,000W	2,710	버튼식	15PIN	○	2중 (T.P/T.C.O)	SER-JC30CF SER-DJ30CF SER-TP30CF
SER-K30LM	시즈히터	683x240x638mm	2,800W	2,710	버튼식	15PIN	-	2중 (T.P/T.C.O)	SER-DJ30CM
SER-K20LM	시즈히터	524x240x638mm	2,000W	1,990	버튼식	11PIN	-	2중 (T.P/T.C.O)	SER-DJ20CM
SER-K15LT	시즈히터	365x240x638mm	1,500W	1,360	버튼식	7PIN	-	2중 (T.P/T.C.O)	SER-DJ15CT SER-SJ15CT SER-TP15CT
SER-K15LM	시즈히터	365x240x638mm	1,500W	1,360	버튼식	7PIN	-	2중 (T.P/T.C.O)	SER-DJ15CM SER-TP15CM SER-SJ15CM

모델명	발열체	사이즈	소비전력	최대발열량	조절 방식	제품 규격	안전장치	자매모델
SER-DJ10CT	시즈히터	210x245x638mm	1,000W	980	버튼식	5PIN	2중 (T.P/T.C.O)	SER-TD10CT SER-SJ10CT
SER-DJ10CM	시즈히터	210x245x638mm	1,000W	980	버튼식	5PIN	2중 (T.P/T.C.O)	SER-TD10CM

포근한 퍼로 따뜻한 온기 UP

에코퍼 카본 매트

- 프리미엄 퍼
- 전자파 차단
- 3D 메쉬 쿠션
- 손 세척
- 탄소그래핀열선
- 정전기 방지

SEB-ECOP110SW 기준

국내생산 | 특소필 상품 | EMF EMF인증



국내생산 | 특소필 상품 | EMF EMF인증



프리미엄 매트

모델명	소비전력	사이즈	조절방식	동작단계	특징	자매모델
SEB-ECOP110SW (싱글) SEB-ECOP150DW (더블)	125W/ 205W	1,000X2,000mm/ 1,500X2,000mm	기계식	1도~60도	과전류차단장치, 15시간 사용시 자동 OFF (더블)좌우 분리 난방, 전자식 온도 조절기	SEB-ECP205EMT(더블)





카페트 매트 카본

모델명	소비전력	사이즈	무게	타이머	동작단계	특징	색상	자매모델
SMM-2214SY	200W	1,830x1,400mm	8kg	15시간	9단계	UV코팅 모노륨, 전자파 차단 무자계열선, 전자파 차단 조절기, 과열 / 화재 방지, 방수재질	브라운	
SMM-2223SY	400W	1,830x2,300mm	10kg	15시간	9단계	UV코팅 모노륨, 전자파 차단 무자계열선, 전자파 차단 조절기, 과열 / 화재 방지, 방수재질	브라운	SMM-HM400
SMM-2227SY	490W	1,830x2,700mm	12kg	15시간	9단계	UV코팅 모노륨, 전자파 차단 무자계열선, 전자파 차단 조절기, 과열 / 화재 방지, 방수재질	브라운	





카페트 매트

모델명	소비전력	사이즈	무게	타이머	동작단계	특징	색상
SMM-2114KY	200W	1,830x1,400mm	8kg	15시간	9단계	UV코팅 모노륨, 전자파 차단 무자계열선, 전자파 차단 조절기, 과열 / 화재 방지, 방수재질	그레이
SMM-2123KY	400W	1,830X2,300mm	10kg	15시간	9단계	UV코팅 모노륨, 전자파 차단 무자계열선, 전자파 차단 조절기, 과열 / 화재 방지, 방수재질	그레이
SMM-2127KY	490W	1,830X2,700mm	12kg	15시간	9단계	UV코팅 모노륨, 전자파 차단 무자계열선, 전자파 차단 조절기, 과열 / 화재 방지, 방수재질	그레이





카페트 매트

모델명	소비전력	사이즈	무게	타이머	동작단계	특징	색상
SMM-1814MY	200W	1,830x1,400mm	8kg	15시간	9단계	UV코팅 모노륨, 전자파 차단 무자계열선, 전자파 차단 조절기, 과열 / 화재 방지, 방수재질	베이지
SMM-1823MY	400W	1,830X2,300mm	10kg	15시간	9단계	UV코팅 모노륨, 전자파 차단 무자계열선, 전자파 차단 조절기, 과열 / 화재 방지, 방수재질	베이지
SMM-1827MY	490W	1,830X2,700mm	12kg	15시간	9단계	UV코팅 모노륨, 전자파 차단 무자계열선, 전자파 차단 조절기, 과열 / 화재 방지, 방수재질	베이지



온열 보료 매트

모델명	소비전력	사이즈	무게	타이머	동작단계	특징
SEB-JDYB10(싱글) / SEB-JDYB20(슈퍼싱글)	120W / 190W	780x1,880mm / 1,000x1,880mm	8kg	15시간	9단계 (취침 ~ 고온)	EMF인증




전기요

모델명	소비전력	사이즈	타이머	동작단계	특징
SEB-NA100LCP(더블)/ SEB-NA100MCP(싱글)/ SEB-NA100SCP(미니싱글)	140W/ 101W/ 101W	1,350 x 1,800mm / 1,000 x 1,800mm / 680 x 1,800mm	15시간	9단계	EMF 인증
SEB-FP100LCP(더블)/ SEB-FP100MCP(싱글)/ SEB-FP100SCP(미니싱글)	140W/ 101W/ 101W	1,350 x 1,800mm / 1,000 x 1,800mm / 680 x 1,800mm	15시간	9단계	EMF 인증





전기요 TC

모델명	사이즈	타이머	동작단계	특징	자매모델
SEB-S300TC (싱글) / SEB-S400TC (더블)	1,000x1,800mm / 1,350x1,800mm	15시간 (자동꺼짐)	9단계 (취침 ~ 고온)	EMF인증	
SEB-H110CP(싱글) / SEB-H220CP(더블)	1,000x1,800mm/ 1,350x1,800mm	15시간 (자동꺼짐)	9단계 (취침 ~ 고온)	EMF인증, 마이콤 조절기	SEB-D90TC(싱글) SEB-D99TC(더블) SEB-D05TC(싱글) SEB-D06TC(더블)
SEB-DY770(싱글) / SEB-DY870(더블)	1,050x1,800mm/ 1,350x1,800mm	12시간	10단계	EMF인증	





전기요 TP

모델명	소비전력	사이즈	타이머	동작단계	특징	자매모델
SEB-GM100W (싱글) / SEB-GM140W (더블)	130W / 180W	1,050x1,800mm/ 1,350x1,800mm	15시간 (자동꺼짐)	9단계 (취침 ~ 고온)	EMF인증, 워셔블	SEB-SG10AT(싱글) SEB-DD14AT(더블)
SEB-C120SJ (싱글) / SEB-C190SJ (더블)	120W / 190W	1,050x1,800mm/ 1,350x1,800mm	-	9단계 (취침 ~ 고온)	EMF인증	





모델명	소비전력	사이즈	타이머	동작단계	특징	자매모델
SEB-SM110 (싱글) / SEB-SM220 (더블)	120W / 190W	1,050x1,800mm/ 1,350x1,800mm	-	9단계 (취침 ~ 고온)	EMF인증	
SEB-HT50CP(싱글) / SEB-HT60CP(더블)	101W / 140W	1,000x1,800mm/ 1,350x1,800mm	15시간 (자동꺼짐)	9단계 (취침 ~ 고온)	EMF인증, 손빨래 가능, 밀림방지원단, 특허받은 무자계 발열선	







모델명	소비전력	사이즈	타이머	동작단계	특징	자매모델
SEB-HT50CP(싱글) / SEB-HT60CP(더블)	101W / 140W	1,000x1,800mm/ 1,350x1,800mm	15시간 (자동꺼짐)	9단계 (취침 ~ 고온)	EMF인증, 손빨래 가능, 밀림방지원단, 특허받은 무자계 발열선	
SEB-SD700(싱글) / SEB-SD750(더블)	101W / 140W	1,000x1,800mm/ 1,350x1,800mm	15시간 (자동꺼짐)	9단계 (취침 ~ 고온)	EMF인증, 마이콤 조절기	SEB-SD770 (싱글+더블)
SEB-L200S(싱글) / SEB-L400D(더블)	120W / 190W	1,050x1,800mm/ 1,350x1,800mm	12시간	10단계	EMF인증	
SEB-SD800(싱글) / SEB-SD850(더블)	120W / 190W	1,050x1,800mm/ 1,350x1,800mm	-	10단계	EMF인증	SEB-SD900 (싱글+더블)





전기요 세미

모델명	소비전력	사이즈	타이머	동작단계	특징	자매모델
SEB-H130P (싱글) / SEB-H180P (더블)	130W / 170W	1,050x1,800mm/ 1,350x1,800mm	15시간 (자동꺼짐)	9단계 (취침 ~ 고온)	EMF인증	SEB-SD900(싱글+더블)
SEB-SH110 (싱글) / SEB-SH140 (더블)	130W / 170W	1,050x1,800mm/ 1,350x1,800mm	15시간 (자동꺼짐)	9단계 (취침 ~ 고온)	EMF인증	





전기요 순면 / 극세사

모델명	소비전력	사이즈	타이머	동작단계	특징	자매모델
SEB-GSM100 (싱글) / SEB-GSM140 (더블)	101W / 140W	1,000x1,800mm / 1,350x1,800mm	15시간 (자동꺼짐)	9단계 (취침 ~ 고온)	EMF인증	
SEB-D475CT (싱글) / SEB-D648CT (더블)	120W / 190W	1,050x1,800mm/ 1,350x1,800mm	12시간	10단계	EMF인증	









모델명	소비전력	사이즈	타이머	동작단계	특징	자매모델
SEB-Y101HP (싱글) / SEB-Y140HP (더블)	101W / 140W	1,000x1,800mm/ 1,350x1,800mm	15시간 (자동꺼짐)	9단계 (취침 ~ 고온)	EMF인증 , 인체감지형 (2시간 미 감지 시 전원 차단)	
SEB-D475CT (싱글) / SEB-D648CT (더블)	120W / 190W	1,050x1,800mm/ 1,350x1,800mm	12시간	10단계	EMF인증	
SEB-R360HM (싱글) / SEB-R720HM (더블)	120W / 190W	1,050x1,800mm/ 1,350x1,800mm	12시간	10단계	EMF인증	
SEB-C130GM (싱글) / SEB-C170GM (더블)	130W / 170W	1,050x1,800mm/ 1,350x1,800mm	15시간 (자동꺼짐)	9단계 (취침 ~ 고온)	국내특허 무전자계 감열선 및 마이콤 채택, 워셔블전기요(양면착번아웃 극세사전기요), EMF인증	



축열식 보일러 각형

모델명	소비전력 (KW)	표준난방면적 ㎡(평)	축열용량 (ℓ)	발열량 (kcal/h)	용도	온수 코일	사이즈(mm)
SBK-H1010	10	66(20)	100	8,600	난방전용	N/A	385X1,150X510
SBK-HW1010	10	66(20)	100	8,600	난방/ 온수(겸용)	N/A	385X1,150X510
SBK-W1010	10	66(20)	100	8,600	온수전용(스테인리스 304 3T)	N/A	385X1,150X510
SBK-H2010	20	132(40)	100	17,200	난방전용	N/A	385X1,150X510
SBK-HW2010	20	132(40)	100	17,200	난방/ 온수(겸용)	N/A	385X1,150X510
SBK-W2010	20	132(40)	100	17,200	온수전용(스테인리스 304 3T)	N/A	385X1,150X510
SBK-H3010	30	198(60)	100	25,800	난방전용	N/A	385X1,150X510
SBK-HW3010	30	198(60)	100	25,800	난방/ 온수(겸용)	N/A	385X1,150X510
SBK-W3010	30	198(60)	100	25,800	온수전용(스테인리스 304 3T)	N/A	385X1,150X510
SBK-H1021	10	66(20)	210	8,600	난방전용	N/A	575X1,220X670
SBK-HW1021	10	66(20)	210	8,600	난방/ 온수(겸용)	N/A	575X1,220X670
SBK-W1021	10	66(20)	210	8,600	온수전용(스테인리스 304 3T)	N/A	575X1,220X670
SBK-H2021	20	132(40)	210	17,200	난방전용	N/A	575X1,220X670
SBK-HW2021	20	132(40)	210	17,200	난방/ 온수(겸용)	N/A	575X1,220X670
SBK-W2021	20	132(40)	210	17,200	온수전용(스테인리스 304 3T)	N/A	575X1,220X670
SBK-H3021	30	198(60)	210	25,800	난방전용	N/A	575X1,220X670
SBK-HW3021	30	198(60)	210	25,800	난방/ 온수(겸용)	N/A	575X1,220X670
SBK-W3021	30	198(60)	210	25,800	온수전용(스테인리스 304 3T)	N/A	575X1,220X670
SBK-H4021	40	265(80)	210	34,400	난방전용	N/A	575X1,220X670
SBK-HW4021	40	265(80)	210	34,400	난방/ 온수(겸용)	N/A	575X1,220X670
SBK-W4021	40	265(80)	210	34,400	온수전용(스테인리스 304 3T)	N/A	575X1,220X670
SBK-H5021	50	331(100)	210	43,000	난방전용	N/A	575X1,220X670
SBK-HW5021	50	331(100)	210	43,000	난방/ 온수(겸용)	N/A	575X1,220X670
SBK-W5021	50	331(100)	210	43,000	온수전용(스테인리스 304 3T)	N/A	575X1,220X670
SBK-H6021	60	397(120)	210	51,600	난방전용	N/A	575X1,220X670
SBK-HW6021	60	397(120)	210	51,600	난방/ 온수(겸용)	N/A	575X1,220X670
SBK-W6021	60	397(120)	210	51,600	온수전용(스테인리스 304 3T)	N/A	575X1,220X670
SBK-H7021	70	463(140)	210	60,200	난방전용	N/A	575X1,220X670
SBK-HW7021	70	463(140)	210	60,200	난방/ 온수(겸용)	N/A	575X1,220X670
SBK-W7021	70	463(140)	210	60,200	온수전용(스테인리스 304 3T)	N/A	575X1,220X670



축열식 보일러 원형

모델명	소비전력 (KW)	표준난방면적 ㎡(평)	축열용량 (ℓ)	발열량 (kcal/h)	용도	온수 코일	사이즈(mm)
SBO-HW1021	10	66(20)	210	8,600	난방/ 온수(겸용)	20	Ø570X1,300
SBO-HW1521	15	45(13)	210	12,900	난방/ 온수(겸용)	20	Ø570X1,300
SBO-HW2021	20	60(18)	210	17,200	난방/ 온수(겸용)	20	Ø570X1,300
SBO-H2050	20	60(18)	500	17,200	난방전용	30	Ø800X1,550
SBO-H2550	25	75(22)	500	21,500	난방전용	30	Ø800X1,550
SBO-H3050	30	90(27)	500	25,800	난방전용	30	Ø800X1,550
SBO-H4070	40	120(36)	700	34,400	난방전용	30	Ø800X1,850
SBO-H5070	50	150(45)	700	43,000	난방전용	30	Ø800X1,850
SBO-H50120	50	150(45)	1,200	43,000	난방전용	30 or 50	Ø1,140X1,660
SBO-H60120	60	180(54)	1,200	51,600	난방전용	30 or 50	Ø1,140X1,660
SBO-H60150	60	180(54)	1,500	51,600	난방전용	30 or 50	Ø1,140X1,940
SBO-H70150	70	210(63)	1,500	60,200	난방전용	30 or 50	Ø1,140X1,940
SBO-H70270	70	210(63)	2,700	60,200	난방전용	30 or 50	Ø1,140X2,060
SBO-H90270	90	270(81)	2,700	77,400	난방전용	30 or 50	Ø1,140X2,060
SBO-H120270	120	360(109)	2,700	103,200	난방전용	30 or 50	Ø1,140X2,060
SBO-H150270	150	450(136)	2,700	129,000	난방전용	30 or 50	Ø1,140X2,060
SBO-H200270	200	600(181)	2,700	172,000	난방전용	30 or 50	Ø1,140X2,060

취향존중 클래식 키친테리어

Blender

- 고성능 파워 모터
- 대용량(4,000ml)
- 3중 안전장치
- 코드선 보관함



SMX-P400NEO 기준






믹서 고속 블렌더/ 대용량

모델명	소비전력	사이즈	칼날/ 용량	사용시간	구성품	특징	자매모델
SMX-2000PN	1,000W	200x220x430mm	6엽/ 1,800㎖	3분이내		딥블렌딩 기능, 3중안전장치, 분쇄, 믹서, 선식, 혼합 등 다양한 용도로 사용가능, 25,000RPM	SMX-M26BWK, SMX-M2WWK
SMX-MX4000DM	350w	235X258X408mm	3엽/ 4,000㎖	1분이내	본체, 용기, 칼날	350W, 15,300RPM, 스테인레스칼날, 4L 대용량	
SMX-CO4500SJ	600W	215x210x230mm	커트, 분쇄/ 4,500㎖	2분이내	본체, 칼날 2개, 용기, 마개	버튼식, 믹서, 분쇄, 다지기	SMX-R016KSJ
SMX-RB450PN	600W	215x210x230mm	커트, 분쇄/ 4,500㎖	2분이내	본체, 칼날 2개, 용기, 마개	버튼식, 믹서, 분쇄, 다지기	SMX-4500PN





모델명	소비전력	사이즈	칼날/ 용량	사용시간	구성품	특징	자매모델
SMX-WR330SH	600W	250x255x210mm	티타늄트윈칼날 / 3,300㎖	2분이내	본체, 스텐용기, 믹서칼, 분쇄칼, 브러시	버튼식, 믹서, 분쇄	SMX-RB360SH(레드)
SMX-5800LM	650W (최대 800W)	270x230x420mm	S자형 티타늄코팅 / 4,000㎖	2분이내	본체, 코팅칼날 1개, 컵뚜껑, 주걱 1개, 조임볼트 1개, S자형 티타늄	버튼(전자)식	SMX-4000KBH, SMX-8000EMT
SMX-5000EQ	650W (최대 800W)	270x230x420mm	S자형 티타늄코팅 / 4,000㎖	2분이내	본체, 티타늄코팅칼날 1개, 컵뚜껑, 조임볼트 1개, S자형	버튼식	SMX-6500JS, SMX-6500KBH, SMX-H5500JP, SMX-P5000AJ, SMX-5040WS





모델명	소비전력	사이즈	칼날/ 용량	사용시간	구성품	특징	자매모델
SMX-T45NEV	600W	215x210x230mm	3엽/ 4,500㎖	2분이내	본체, 용기, 칼날	믹서, 분쇄, 다지기	SMX-2404RBG
SMX-9400MD	350W	300x290x430mm	트윈분쇄, 톱니믹서 / 4,000㎖	2분이내	S자형 티타늄코팅칼날 1개, 주걱 1개, 조임볼트 1개	버튼식, 믹서, 분쇄, 컷트	SMX-40JS, SMX-4400AR, SMX-7300WS, SMX-4000DY
SMX-H3500GN	600W	230x248x412mm	믹서, 분쇄 / 3,600㎖	2분이내	본체, 칼날 2개, 용기, 마개	로터리식, 믹서, 분쇄	SMX-H3600DR, SMX-P4000LOT, SMX-S36JC(골드)





모델명	소비전력	사이즈	칼날/ 용량	사용시간	구성품	특징	자매모델
SMX-HM4500	600W	215x210x230mm	커트, 분쇄/ 4,500㎖	2분이내	본체, 칼날 2개, 용기, 마개	버튼식, 믹서, 분쇄, 다지기	SMX-RB360SH(레드), SMX-RD16SJ(레드), SMX-R600KP(레드), SMX-WR330SH(화이트), SMX-R350NEO(블랙)
SMX-C8000LSJ	600W	230x235x225mm	S자형, -/ 3,000㎖	2분이내	본체, 믹서/ 분쇄칼날 각1개, 스테인리스컵 1개, 브러시	버튼식, 믹서, 분쇄, 다지기	
SMX-M40WS	650W	235x258x408mm	S자형 / 4,000㎖	2분이내	본체, 칼날 1개	버튼식	SMX-M41KP







믹서 다용도

모델명	소비전력	사이즈	칼날/ 용량	사용시간	구성품	특징	자매모델
SMX-175SIL	800W	190x190x 307mm	-/ 1.75L	-	-	스테인리스 용기	
SMX-200GG	300W	140X150X350mm	4엽/ 1,000㎖	1분이내	본체	칼날 스테인레스 (SUS304) 적용, 유리용기 채용으로 위생적	
SMX-AR100JA	300W	130X145X180mm	4엽/ 1,000㎖	1분이내	본체	칼날 스테인레스 (SUS304) 적용, 유리용기 채용으로 위생적	
SMX-JS300CP	300W	170x130x340mm	4엽/ 1,000㎖	1분이내	본체	칼날 스테인레스 (SUS304) 적용, 유리용기 채용으로 위생적	SMX-C320DNS (착즙망 미포함)
SMX-SH350HSS	350W	150x193x348mm	4엽/ 1,500㎖	1분이내	본체	칼날 스테인레스 (SUS304) 적용, 유리용기 채용으로 위생적	SMX-B350TW (블랙)





모델명	소비전력	사이즈	칼날/ 용량	사용시간	구성품	특징	자매모델
SMX-T1500B	220W	240x120x340mm	2엽/ 1,000㎖	1분이내	본체, 믹서컵, 분쇄컵	2단 (순간동작, 연속동작) , 텀블러컵 추가 제공	
SMX-HY200	200W	110X110X340mm	+, -/ 850, 500, 250㎖	1분이내	본체, 컵 3개	버튼식, 믹서, 분쇄, 다지기	SMX-2023SJ
SMX-S1700	500W	390x202x184mm	4엽/ 1,750㎖	1분이내	본체, 용기, 덮개, 추가주입마개	다이얼식, 과열보호장치	




모델명	소비전력	사이즈	칼날/ 용량	사용시간	구성품	특징	자매모델
SMX-C15B	450W	130x180x400mm	4엽/ 1,500㎖	1분이내	본체, 칼날, 유리용기	용기안전장치 및 과열방지 장치	
SMX-R800PNS	800W	160x218x454mm	6엽/ 1,750㎖	1분이내	계량컵	용기안전장치, 과열방지장치	



모델명	소비전력	사이즈	칼날/ 용량	사용시간	구성품	특징	자매모델
SMX-R500JS	500W	202x184x390mm	4엽/ 1,500㎖	1분이내	계량컵	용기안전장치, 과열방지장치	
SMX-H2000GDN	200W	110x110x340mm	+, -/ 850, 500, 250㎖	1분이내	본체, 컵 3개	버튼식, 믹서, 분쇄, 다지기	SMX-CPR2000(레드) SMX-CPI3000(아이보리)
SMX-S1800	320W	235x230x355mm	+, -/ 1,500, 200㎖	1분이내	칼날 2개, 컵 2개, 컵뚜껑 1개(스테인리스 컵, 추가투입구)	버튼식, 믹서, 분쇄, 주서	SMX-H512WK
SMX-1250WM	320W	215x130x350mm	-/ 1,500, 400, 200㎖	1분이내	칼날 1개, 컵 3개, 컵뚜껑 2개	버튼식, 분쇄, 주서	SMX-PK1500
SMX-H450BHN	200W	110x110x340mm	+/ 800, 500, 250㎖	1분이내	본체, 믹서컵 1개, 컵/ 소컵	버튼식, 믹서, 분쇄, 다지기	SMX-H2000GDN



모델명	소비전력	사이즈	칼날/ 용량	사용시간	구성품	특징	자매모델
SMX-1520WS	200W	330x180x130mm	4엽/ 1,200, 500, 300㎖	1분이내	본체, 용기, 믹서칼, 마개	버튼식, 믹서, 분쇄	
SMX-EM500	500W	240x310x390mm	-/ 1,200㎖	1분이내		로터리식, 분쇄, 다지기	SMX-MS150
SMX-H810WSN	200W	137x137x330mm	+, - (티타늄)/ 850, 500, 250㎖	1분이내	본체, 믹서컵 1개, 대컵 1개, 소컵 1개	버튼식, 믹서, 분쇄, 다지기	
SMX-WS128	300W	190x210x408mm	+/ 1,200㎖	2분이내	본체, 유리 믹서컵 1개	버튼식, 믹서	SMX-WS821



모델명	소비전력	사이즈	칼날/ 용량	사용시간	구성품	특징	자매모델
SMX-400MJS	350W	122x122x335mm	+, -/ 700, 400, 250, 500㎖(텀블러컵)	1분이내	칼날 2개, 컵 4개, 주서 착즙망	버튼식	
SMX-JC25MR	200W	135x145x175mm	+/ 1,000, 500, 250㎖	1분이내	본체, 믹서/ 분쇄칼날, 소컵, 대컵, 믹서컵	버튼식, 믹서, 분쇄, 주서	SMX-M815SC SMXM99JJAN
SMX-C760J	200W	105x105x163mm	+, -/ 800, 400, 200㎖	1분이내	칼날 2개, 컵 5개	PUSH, 믹서, 분쇄, 주서	SMX-800EQ,SMX-C800(700/ 250㎖)
SMX-C757CM	200W	135x135x175mm	+, -/ 850, 500, 250㎖	1분이내	칼날 2개, 컵 4개	PUSH, 믹서, 분쇄, 주서	SMX-797CS, SMX-C898KP (800/ 400/ 200㎖)



모델명	소비전력	사이즈	칼날/ 용량	사용시간	구성품	특징	자매모델
SMX-H502WS	200W	180x130x330mm	+/ 1,200, 500, 300㎖	1분이내	칼날 2개, 컵 3개, 뚜껑 2개	버튼식, 믹서, 분쇄	
SMX-350SKHN	200W	100x100x320mm	+, -/ 700, 400, 250㎖	1분이내	칼날 2개, 컵 3개	버튼식	SMX-700SKS, SMX-S89JH, SMX-SB2B, SMX-700SKB, SMX-400MSTN, SMX-200JSM, SMX-200MST, SMX-200MKB, SMX-200MKS, SMX-200MKH, SMX-MB2B, SMX-M500BCK, SMX-M200MKG, SMX-M200KP, SMX-T300CKG, SMX-R200LG
SMX-H250N	200W	110x110x290mm	+/ 500, 300㎖	1분이내	본체, 컵 2개	버튼식, 믹서, 주서, 컷트	SMX-H300(블루), SMX-H230N(그린), SMX-H200(연그린)
SFM-C7700JJH	200W	100X100X200mm	+, -/ 700㎖	1분이내	본체, 대컵 1개, 중컵 1개, 소컵 1개	PUSH, 믹서, 분쇄	
SFM-C1000WS	250W	175x170x250mm	+, -/ 1,500, 500, 350㎖	1분이내	칼날 2개, 컵 3개	믹서, 분쇄, 주서	SFM-C2000DM



모델명	소비전력	사이즈	칼날/ 용량	사용시간	구성품	특징	자매모델
SFM-H1000B	200W	250x150x450mm	+, -/ 800, 500, 300㎖	1분이내	본체, 믹서컵 4개	PUSH, 믹서, 분쇄, 주서	SFM-C457WS, SFM-H1000G(그린), SFM-H1000R(레드)
SFM-13JK	200W	130x130x180mm	+/ 800, 500, 250㎖	1분이내	칼날 1개, 컵 3개	PUSH, 믹서	SFM-CEY3000, SMX-H200SY (다지기전용컵)
SFM-C456WS	200W	120x120x315mm(대컵), 120x120x245mm(소컵)	+/ 500, 250㎖	1분이내	칼날 2개, 컵 4개	PUSH, 믹서, 분쇄, 주서	
SFM-C656CS	200W	115x115x275mm	+, -/ 500, 250㎖	1분이내	칼날 2개, 컵 4개	PUSH, 믹서, 분쇄, 주서	
SFM-C21LT	200W	130x130x320mm	+, -/ 400, 200㎖	1분이내	본체, 칼날 2개, 대컵 2개, 소컵 2개	PUSH, 믹서, 분쇄, 주서	



모델명	소비전력	사이즈	칼날/ 용량	사용시간	구성품	특징	자매모델
SFM-C555SP	200W	120x120x275mm	+, -/ 500, 250㎖	1분이내	칼날 2개, 컵 5개	PUSH, 믹서, 분쇄, 주서	SFM-252SP, SFM-H777P SFM-M300BCK
SFM-C77JJA	200W	96x96x140mm	+/ 400, 200㎖	1분이내	본체, 소컵, 대컵	PUSH, 믹서, 주서	
SFM-C353NK	200W	110x120x155mm	+, -/ 500, 250㎖	1분이내	본체, 칼날 2개, 대컵 2개, 소컵 2개	PUSH, 믹서, 분쇄, 주서	SEM-T455CP
SFM-H440WK	200W	130x205x310mm	+/ 400, 250㎖	1분이내	본체, 대컵 1개, 소컵 2개	버튼식, 믹서, 분쇄	SFM-H220WK





블렌더 핸드블렌더

모델명	소비전력	사이즈	칼날/ 용량	사용시간	구성품	특징
SMX-MS100WS	100W	396x55mm	스테인리스 칼날	1분이내	거품기, 다지기, 메쉬기	무선, 믹서, 분쇄, 거품
SMX-P400DC	400W	349x49.6(43.6)mm	-/ 700㎖(계량컵)	1분이내	다지기통(400㎖), 거품기, 계량컵	DC모터(13,500RPM)







모델명	소비전력	사이즈	칼날/ 용량	사용시간	구성품	특징
SMX-PA450IR	400W	349x49.6(43.6)mm	-/ 700㎖(계량컵)	1분이내	다지기통(400㎖), 거품기, 계량컵(뚜껑포함)	DC모터(13,500RPM), 가볍고(401G) 슬림한 디자인
SMX-D80NSB	250W	65x65x370mm	-/ 1,500㎖	1분 30초	본체, 믹싱봉, 계량컵, 분쇄컵(중, 대), 거품기, 풀셋트 보관 거치대, 채썰기 디스크	DC모터 채용, 2단계 속도조절(동작/ 터보), 분리가 가능한 스테인리스 스틸 바, 버튼식
SMX-D60KPF	250W	65x65x385mm	-/ 600㎖(계량컵)	1분이내	계량컵 1개, 거품기 1개, 분쇄컵 1개, 거치대 1개	DC모터, 버튼식, 믹서, 분쇄, 거품, LED





모델명	소비전력	사이즈	칼날/ 용량	사용시간	구성품	특징	자매모델
SMX-HB450WK	800W	116x213x415mm	스테인리스 칼날 / 600㎖	1분이내	본체, 600CC용기, 멀티다지기통	믹서, 분쇄, 선식, 혼합	
SMX-D400FS	200W	65x65x370mm	-/ 600㎖(계량컵)	1분이내	계량컵 1개, 거품기 1개, 분쇄컵 1개, 거치대 1개	버튼식, 믹서, 분쇄, 거품	SMX-D400MS(핑크) SMX-D40KPM(핑크)





모델명	소비전력	사이즈	칼날/ 용량	사용시간	구성품	특징	자매모델
SMX-M80WK	190W	210x170x420mm	-/ 1,000㎖(계량컵)	1분이내	계량컵 1개, 거치대 1개	버튼식, 믹서	
SMX-300PN	300W	190×83×150mm	-	1분이내	본체, 거품날, 반죽날	5단계 속도조절, 터보 버튼	







음식물처리기

모델명	소비전력	사이즈	무게	용량	처리용량	특징	자매모델
SFW-KMC250	500W	272x469x377mm	12.5kg	3.0 ℓ	1.5kg	분쇄/건조/식힘/독립형/제습, 자동 배수 시스템, 히터온도(120℃), 공기온도(80℃), 입자형 활성탄필터, 음식물수분량 감지, 동작시간 자동설정, 처리완료시간 : 5~8시간, 감량율 MAX 80~90%	SFW-KPA500
SFW-1500MOL	500W	280x420x360mm	13.1kg	3.0 ℓ	1.5kg	분쇄/건조/식힘/독립형/제습, 자동 배수 시스템, 히터온도(120℃), 공기온도(80℃), 입자형 활성탄필터, 음식물수분량 감지, 동작시간 자동설정, 처리완료시간 : 5~12시간, 감량율 MAX 80~90%	SFW-FP500B SFW-MK500GB
SFW-ML500NO	500W	280x420x360mm	13.1kg	3.0 ℓ	1.5kg	분쇄/건조/식힘/독립형/제습, 자동 배수 시스템, 히터온도(120℃), 공기온도(80℃), 입자형 활성탄필터, 음식물수분량 감지, 동작시간 자동설정, 처리완료시간 : 5~12시간, 감량율 MAX 80~90%	



포트 티포트

모델명	소비전력	사이즈	무게	용량	온도	안전장치	특징	자매모델
SEP-WH17KP	2,200W	215X160X265mm	1.05kg	1.7ℓ		4종 가열 온도 설정	분리형 티망, 스테인리스 , 보온기능(2시간)	SEP-RD17KP SEP-IV17CH SEP-G17CH
SEP-C1700KP	1,850W	210x250x150mm	0.66kg	1.7ℓ		물 끓음 자동 전원 OFF	분리형 티망, 스테인리스 , 보온기능(2시간)	SEP-C1701KP
SEP-C1500KP	1,850W	192x260x250mm	1.07kg	1.5ℓ		물 끓음 자동 전원 OFF	4단계 온도 조절 , 스테인리스, 분리형 티망	
SEP-C150KS	800W	203x207x238mm	1.3kg	1.5ℓ	40 ~ 90℃	물 끓음 자동 전원 OFF	가열, 보온 기능, 시간 예약 기능(30분 단위)	SEP-D900DN SEP-D800WS(블랙) SEP-D160JA(골드) SEP-D15JH(민트) SEP-D220KP(화이트)
SEP-C170KS	1,850W	270x240x270mm	0.67kg	1.7ℓ	40, 70, 80, 90, 100℃	물 끓음 자동 전원 OFF	물 끓임 및 보온기능, 3가지 가열모드	SEP-D160KS(연보라) SEP-D180KS(실버)



포트 무선포트

모델명	소비전력	사이즈	용량	안전장치	특징	자매모델
SEP-S1500KP	1,500W	228X218X163mm	1.5ℓ	과열방지, 자동전원차단	기계식	
SEP-S1800KP	1,500W	228X246X163mm	1.8ℓ	과열방지, 자동전원차단	기계식	
SEP-3P17MSJ	1,500W	180x180x200mm	1.7ℓ	과열방지, 자동전원차단	작동램프, ON/OFF스위치	SEP-P17WSE, SEP-W18NK



모델명	소비전력	사이즈	용량	안전장치	특징	자매모델
SEP-S17DY	1,500W	222x154x233mm	1.7ℓ	과열방지, 자동전원차단	물수위 눈금, 작동램프	
SEP-3ST15S	1,500W	210x135x245mm	1.5ℓ	과열방지, 자동전원차단	작동램프, ON/OFF스위치	SEP-ST15WSC, SEP-S2815
SEP-3ST18SJ	1,500W	210x135x250mm	1.8ℓ	과열방지, 자동전원차단	작동램프, ON/OFF스위치	SEP-S18WSD, SEP-S2818



모델명	소비전력	사이즈	용량	안전장치	특징	자매모델
SEP-UF15KP	1,500W	228x163x218mm	1.5ℓ	다중전원차단 시스템		SEP-UF18KP(1.8ℓ) SEP-S1800SC
SEP-S2000	2,000W	228x151x249mm	1.7ℓ	물 끓음 자동 전원 OFF	이물질필터	SEP-170YHJ, SEP-S17JP, SEP-B17G, SEP-S17TPK, SEP-S170JP, SEP-KE170, SEP-JS17
SEP-TC30W	2,000W	226x151x244mm	1.7ℓ	물 끓음 자동 전원 OFF	이물질필터	SEP-TC70Y(옐로우), SEP-TC90B(블랙), SEP-DT90G(오렌지), SEP-DT80B(블루)
SEP-S2815	1,500W	210x135x150mm	1.5ℓ	물 끓음 자동 전원 OFF	이물질필터	SEP-S2818(레드)



모델명	소비전력	사이즈	용량	안전장치	특징	자매모델
SEP-SW40S	1,500W	210x142x212mm	1.0ℓ	물 끓음 자동 전원 OFF	이물질필터	SEP-S10, SET-S10JP, SEP-JK30, SEP-S1TPK, SEP-WS120, SEP-JS10
SEP-D1800JS	2,000W	226x160x224mm	1.7ℓ	물 끓음 자동 전원 OFF	이물질필터	SEP-WB40
SEP-H140	1,500W	214x142x202mm	1.2ℓ	물 끓음 자동 전원 OFF	회전형밑판	
SEP-SW20K	1,500W	203x165x230mm	1.8ℓ	물 끓음 자동 전원 OFF	회전형밑판	SEP-D18JA



모델명	소비전력	사이즈	용량	안전장치	특징	자매모델
SEP-1000SR	1,850W	185x170x180mm	0.8ℓ	물 끓음 자동 전원 OFF	회전형밑판	
SEP-K10EP	1,100W	207x152x188mm	1.0ℓ	물 끓음 자동 전원 OFF	이물질필터, 회전형밑판	
SEP-K34DP	2,200W	200x129x182mm	1.7ℓ	물 끓음 자동 전원 OFF	이물질필터, 회전형밑판	
SEP-G10FA	1,000W	200x142x200mm	1.0ℓ	물 끓음 자동 전원 OFF	이물질필터	SEP-P10JP, SEP-P10TPK






두유 제조기

모델명	소비전력	사이즈	용량	구성품	특징	자매모델
SEP-DU1000SJ	500W	170x130x312mm	1ℓ	본체, 계량컵, 세척솔	6가지 간편 조리모드, 유리용기 채용으로 위생적, 스테인레스 2중 8엽 칼날 채용	
SEP-DU1000IF	600W	190x150x320mm	1.2ℓ	본체, 계량컵, 세척솔	7가지 간편 조리모드, 위생적이고 안전한 2중구조 및 내열유리, 스테인레스 3중 10엽 칼날 채용	
SEP-DU1200LS	800W	210×150×285mm	1ℓ	본체, 계량컵, 세척솔	두유, 죽, 등 다양한 조리모드, 스테인레스 2중 8엽 칼날 채용, 3중 안전장치	SEP-DU800WS, SEP-DU2510, SEP-DU3760, SEP-DU1100SS, SEP-DU3412DU
SEP-DU812	800W	197×162×284mm	1ℓ	본체, 계량컵, 세척솔	5가지 간편 조리모드, 통 바닥 세라믹 코팅적용	






포트 무선포트

모델명	소비전력	사이즈	용량	무게	특징	자매모델
SEP-MP420CP	2,000W	340x234x290mm	4.2ℓ	1.4kg	심플한 디자인	
SEP-MP600CP	2,000W	360x254x335mm	6ℓ	1.4kg	심플한 디자인	
SEP-H9YT	1,500W	220x220x476mm	9ℓ	2.81kg	2중 스테인레스 구조	
SEP-H15YA	2,500W	290x290x495mm	15ℓ	3.84kg	2중 스테인레스 구조	





모델명	소비전력	사이즈	용량	안전장치	특징	자매모델
SEP-G3818	1,500W	213x172x248mm	1.8ℓ	과열방지, 자동전원차단	작동램프, ON/OFF스위치, 회전형알판	SEP-G18WSB, SEP-3G18SJ
SEP-UG18KP	1,500W	218x158x210mm	1.8ℓ	다중전원차단 시스템(물이 최대치로 끓었을 경우, 주전자에 물이 없을 경우, 받침대에서 주전자가 분리 되었을 경우)	내열유리	
SEP-UG180KP	1,500W	205x155x210mm	1.8ℓ	다중전원차단 시스템(물이 최대치로 끓었을 경우, 주전자에 물이 없을 경우, 받침대에서 주전자가 분리 되었을 경우)	내열유리	





모델명	소비전력	사이즈	용량	안전장치	특징	자매모델
SEP-GP50	2,000W	216x161x249mm	1.7ℓ	물 끓음 자동 전원 OFF	이물질필터	SEP-17GSJ SEP-17GHM
SEP-G15S	2,000W	223x165x225mm	1.5ℓ	물 끓음 자동 전원 OFF	이물질필터	SEP-GP30, SEP-GK80
SEP-GW90	2,000W	216x166x245mm	1.2ℓ	물 끓음 자동 전원 OFF, 과열보호장치	스테인리스 평면 열판, LED 무드램프 채용	




포트 자포트/ 커피포트/ 멀티포트

모델명	소비전력	사이즈	무게	용량	안전장치	특징	자매모델
SEP-K1300KP	1,000W	215x250x297mm	약1.6kg	3ℓ	과열방지장치	물 끓임,보온,원터치 분리형뚜껑	
SEP-C35P	680W	225x295x290mm	2kg	3.5ℓ	바이메탈, 온도퓨즈	자동급수, 온도설정, 자동잠금	SEP-C50P(5ℓ)





식기건조기

모델명	소비전력	사이즈	무게	용량	사용시간	특징	자매모델
SDD-R40JS	350W	552x406x410mm	5.3kg	40ℓ	3단 열풍건조(45,35,25분), 자연풍(10분), 추가시간(최대30분)	건조온도(60℃~80℃), 2단 수납공간, 고급스러운 반투명 3단 분리 커버, UV 살균 기능&일반형	SDD-RD050BCK SDD-RDS060SI
SDD-D060MS	260W	495x409x361mm	5.5kg	60ℓ	0 ~ 60분	기계식, 75±5℃, DC모터, 저소음	
SDD-D120ES	260W	495x409x361mm	5.5kg	60ℓ	0 ~ 60분	전자식, 75±5℃, DC모터, 저소음	





빙수기/ 제빙기

모델명	소비전력	사이즈	무게	용량	특징	자매모델
SIM-12DMIC	120W	206x268x282mm	6.2kg	1L	자동 청소기능	
SIS-M80PN	40W	170x250x230mm	1.7kg	1L	다이얼식	
SIM-MT9081	150W	400x280x340mm	9kg	2.2L	스테인리스 제빙봉	SIM-T15JNC (아이보리)





식품건조기

모델명	소비전력	사이즈	무게	구성품	특징	자매모델
SFD-200WSS	200W	290x280x215~255mm	2.28kg	본체, 트레이, 뚜껑	분리형 투명 트레이, 전자식 온도/시간 조절 가능, 5단 트레이	
SFD-E25KP	230W	200x250x190mm	2.2kg	본체, 트레이, 뚜껑	분리형 투명 트레이, 전자식 온도/시간 조절 가능, 5단 트레이	
SFD-A230KP	230W	200x250x190mm	2kg	본체, 트레이, 뚜껑	분리형 투명 트레이, 전자식 온도/시간 조절 가능, 5단 트레이	





모델명	소비전력	사이즈	무게	구성품	특징	자매모델
SFD-C6650	520W	450x313x300mm	1.5kg	본체, 트레이, 뚜껑	과열 시 전원 차단	SFD-P600(블랙)
SFD-1500GW	220W	320x278x328mm	1.2kg	본체, 트레이 5단, 뚜껑	전자식, 과열 시 전원 차단, 건조시간 단축 위한 팬 삽입, 디지털 타입 온도조절 장치	
SFD-H480M	260W	285x285x255mm	-	본체, 트레이 5단, 건조대	2/ 4/ 6/ 8/ 10시간 단위 조절 가능, 높낮이 조절 가능	SFD-52RM, SFD-SZ2W, SFD-SJ30




모델명	소비전력	사이즈	무게	구성품	특징	자매모델
SFD-M4500	250W	320x280x270mm	1.2kg	본체, 트레이 6단, 뚜껑	과열 시 전원 차단, 건조시간 단축 위한 팬 삽입, 재료에 따라 온도 조절 가능, 디지털 표시창	SFD-AJ3100
SFD-D3800	250W	262x262x270mm	1.2kg	본체, 트레이 5단, 뚜껑	과열 시 전원 차단, 건조시간 단축 위한 팬 삽입, 재료에 따라 온도 조절 가능, 디지털 표시창	SFD-2800R(5단/블랙) SFD-D4300(6단)






밥솥

모델명	소비전력	사이즈	무게	용량	특징	자매모델
SCJ-RC400CP	400W	240x250x200 mm	2.1kg	2.0ℓ	4가지 기능설정 가능, 분리형 커버로 세척가능	
SCJ-R600BCK	600W	240x240x252mm	3.5kg	2.0ℓ	전자식, 고온압력, 메뉴설정	SCJ-R020WH, SCJ-WS600
SCJ-RW40PX	400W	240x215x215mm	2.26kg	2.0ℓ	밥, 국, 스프 등 조리가능, 디지털표시 디스플레이, 알루미늄덮개 분리가능(청소용이)	
SCJ-R20PHS	1,200W	250x350x270mm	3.5kg	4.0ℓ	IMD 전자식, 터치식, 쌀뜨물을 내부 밥솥 위에 별도 받아내는 특허방식	SCJ-PBP10





그릴팬

모델명	소비전력	사이즈	무게	코드길이	특징	자매모델
SGP-M92KP	1,650W	620x305x92mm	6kg	1.3m	불소수지 코팅 , 기름받이, 손잡이, 분리형	SGP-G21AT
SGP-P580GS	1,650W	580x280x90mm	7kg	1.3m	불소수지 코팅 , 기름구멍, 손잡이	
SGP-BZ490Y	1,050W	330x225x150mm	4kg	1.3m	불소수지 코팅	







모델명	소비전력	사이즈	무게	코드길이	특징	자매모델
SGP-G1650BZ	1,650W	770x285x90mm	7.4kg	1.3m	불소수지 코팅 , 기름받이, 손잡이	SGP-B1650GS SGP-W22AT
SGP-H97WS	1,700W	660x280x110mm	3.8kg	1.2m	와이드사이즈, 불소수지코팅, 5단계 온도조절, 열전도율 높은 U자열선, 멀티팬(구이/부침/찌개)	SGP-55JBHN
SWG-2000D	1,700W	705x305x92mm	7kg	1.2m	알루미늄 다이캐스팅, 다이아몬드 코팅	SWG-L770SJ







모델명	소비전력	사이즈	무게	코드길이	특징	자매모델
SWG-S16GN	1,600W	570x307x90mm	3.1kg	1.2m	다이아몬드 코팅	
SWG-W500G	980W	510x240x90mm	2.2kg	1.25m	불소수지 코팅	SGP-H52WS, SWG-S520SJ
SGP-G520JP	980W	520x250x95mm	2.2kg	1.3m	다이아몬드 코팅	







모델명	소비전력	사이즈	무게	코드길이	특징	자매모델
SGP-G620JP	1,700W	620x305x92mm	3kg	1.3m	다이아몬드 코팅	SGP-1700UM, SGP-H77WS, SGP-T88CP
SGP-290UB	1,050W	290x290x155mm, 290x290x46mm(후라이팬), 290x290x35mm(그릴팬)	3.62kg	1.2m	멀티 트윈팬, 완전 분리형설계, 자동온도 조절방식, 내열강화 유리뚜껑, 기름받이 부착	
SGP-R3892	1,350W	340x340x200mm	3kg	1.3m	불소수지 코팅	







잔치팬

모델명	소비전력	사이즈	무게	코드길이	특징	자매모델
SPP-495DW	1,600W	495x385x55mm	4.78kg	1.2m	불소수지 코팅(마블), 자동 온도조절기, 본체, 뚜껑, 알루미늄 주조공법으로 열효율 충음, 이중방열판 코팅 설계	SPP-H383GN
SPP-510JP	1,600W	510x360x115mm	4kg	1.3m	다이아몬드 코팅	
SPP-R3200GA	1,600W	530x410x45mm	7kg	1.2m	알루미늄 다이캐스팅 몸체, J자형 열선, 본체, 다이아몬드 코팅, 뚜껑, 조절기, 5단계 온도 조절 및 이중 안전방식 채용 (바이메탈, 온도퓨즈)	SPP-R3200GA(아이보리)







모델명	소비전력	사이즈	무게	코드길이	특징	자매모델
SPP-H58WS	1,600W	580x390x140mm	4.6kg	0.9m	불소수지코팅, UV 이중열선, 튼튼한 4개의 고무지지대, 온도조절기(5단계)	SPP-9292EL, SPP-580JP, SPP-1600UM, SPP-SQ580, SPP-T58CP
SPP-H72NK	1,420W	580x390x140mm	4.6kg	1.2m	46cm 잔치팬, 불소수지코팅, 내열 강화 유리, 6개의 받침다리, 온도조절기(5단계)	
SPP-H81WS	1,600W	580x400x170mm	4.5kg	1.2m	이중 사각 잔치팬, 50cm, 온도조절기(5단계), 안전을 위한 차열판 채용	SPP-TQ780(회색)





모델명	소비전력	사이즈	무게	코드길이	특징	자매모델
SPP-H6000P	1,600W	610x410x140mm	6kg	1.3m	알루미늄 다이캐스팅 몸체, 본체, 뚜껑, 다이아몬드 코팅, 조절기, M자형 이중열선, 65 ~ 230℃ 온도범위	SPP-610JP, SPP-S3100, SPP-H61WS, SPP-S6100CC, SPP-HS6100
SPP-5200N	1,600W	580x383x150mm	4.8kg	1.3m	다이아몬드 코팅, 5단계 온도조절	



Everywhere with SHINIL

포터블 포트

- 컴팩트 사이즈
- STAINLESS STEEL 스테인리스
- 초고속 가열
- 보관 가방



포터블 포트

모델명	소비전력	사이즈	무게	용량	특징	자매모델
SMC-MI1300	820W	148x148x115mm	0.83kg	1.3L	휴대 및 보관 용이	SMC-1300POT(민트) SMC-13CFE(화이트) SMC-C13RA(베이지)





와플메이커/ 광파오븐

모델명	소비전력	사이즈	무게	온도조절	특징	자매모델
SSW-J600WO	600W	145x240x100mm	1.6kg	-	와플/ 붕어빵/ 샌드위치 전용 플레이트	SSW-J300WR(화이트), SSW-CW600KP(화이트), SSW-CW6001KP(그린), SSW-CW6002KP(옐로우)
SOV-U120KP	1,200 ~ 1,400W	360x360x230mm	7kg	125 ~ 250℃	할로겐 히팅(원적외선), 컨벡션 오븐 방식, 내열 강화 유리, 스위치형 손잡이,온도조절 장치, 온도과승방지장치, 안전작동스위치	







인덕션

모델명	소비전력	사이즈/ 무게	온도조절	타이머	특징	자매모델
SHL-WT40CP	2,000W	325x260x60mm/ 1.85kg	10단계	3시간	10단계 온도조절 가능, 최대 3시간 타이머 설정가능, 차일드락 기능	SHL-BL40CP (블랙)
SHL-WT12CP	1,200W	255x240x65mm/ 1.5kg	6단계	-	10단계 온도조절 가능, 차일드락 기능	SHL-BL12CP (블랙)
SHL-R2000EBK	2,000W	300x300x76mm/ 2kg	8단계	4시간	LED 디스플레이, 온도퓨즈, 과열보호, 자동전원차단	SHL-R2500EWH, SHL-C2000CDK SHL-C21000CBS







모델명	소비전력	사이즈/ 무게	온도조절	타이머	특징	자매모델
SHL-0803ID	1,500W	302x302x60mm/ -	8단계	2시간	용기감지, 화력조절, 온도퓨즈, 과열보호	SHL-0804ID(민트)
SHL-HM20	2,000W	431x297x62mm/ 13.2kg	자동	3시간 (최초 30분, 1분 단위 설정 가능)	센서터치컨트롤, 이중 온오프 컨트롤, 스테인리스 하우징 채용	
SHL-2800WG	2,800W	460x230x55mm/ 3kg	9단계	4시간	다이얼조절, 2구 동시요리, 일반용기 사용, 타이머 1~99분	







하이라이트

모델명	소비전력	사이즈/ 무게	온도조절	타이머	특징	자매모델
SHL-C2000KP	2000W	280x360x60	10단	12시간 예약가능	경고표시 중 잠금장치, 2시간후 자동오프	
SHL-KR30	200 ~ 2,000W	280x360x62mm/ 2.4kg	10단	3시간 (최초 30분, 1분 단위 설정 가능)	EMI/ EMC(전자파 간섭규제 기준 통과 인증), 터치식온도조절 가능, 최고온도 도달시간 3 ~ 5초	SHL-SH82, SHL-SYT60, SHL-SZ2H, SHL-MA92, SHL-300KP
SHL-S180EK	2,000W	280x360x60mm/ 2.3kg	10단	2시간 (최대 120분/ 5분 간격 가능)	EMI/ EMC(전자파 간섭규제 기준 통과 인증), 전원 공급후 2시간 경과시 자동 전원차단, 마이콤방식	





멀티쿠커

모델명	소비전력	사이즈	무게	타이머	용량	온도조절	특징	자매모델
SMC-W1500KP	1,500W	350x400x270mm	3.25kg		6.8ℓ	5단계	가마솥 통가열, 대용량 요리 가능, 온도조절기(5단)	
SMC-D500	600W	205x162x200mm	0.8kg		1.0ℓ		스테인리스 스틸 내솥/ 뚜껑/ 찜망	
SMC-D600	600W	255x220x255mm	1.5kg	최대 12시간	1.2ℓ	6단계	LED Display, 전자식 온도제어, 과부하안전장치/ 자동 OFF 기능	




호빵기/ 토스트기

모델명	소비전력	사이즈	용량	온도	타이머	특징	자매모델
SMC-BEM55	550W	264x256x317mm	-	10~100℃	30분	부식에 강함	
STT-C800JF	800W	312x216x215mm	-	-	-	온도과승방지, 서랍식트레이	





전자레인지

모델명	소비전력	사이즈	무게	특징	자매모델
SRE-S020CP	1,150W	450x355x260mm	9.6kg	30분 타이머, 6단계 온도조절	
SRE-SB700K	1,150W	450x355x260mm	9.6kg	30분 타이머, 6단계 온도조절	
SRE-SB001JA	1,150W	450x350x260mm	9.7kg	30분 타이머, 6단계 온도조절	





청소기 로봇청소기

모델명	소비전력	용량	구성품	흡입력	무게	특징	사이즈	자매모델
SVC-BH1 (로봇청소기+스테이션)	로봇청소기 : 14.4V 스테이션 : 200V~240V	스테이션 : 4L / 4L / 2L (정수 / 오수 / 먼지봉투) 로봇 : 300mL / 80mL (먼지통 / 물통)	스테이션 / 로봇청소기 / 리모콘 / 케이블 / 설명서	3,000Pa ~ 6,000Pa	로봇청소기 3.92kg 스테이션 11kg	**로봇청소기** LDS & dToF, 3D 카메라, 낙하센서 (청소 공간 스캔 및 네비게이팅, 사물인식), 와이파이 2.4GHz 무선 연결 및 전용 APP, 최대 5cm 문턱 통과, 리모컨 **스테이션** 자동 먼지통 비움, 자동 물걸레 세척 & 건조, 세척수 살균 기능	로봇청소기 330x330x86mm 스테이션 272x402x400mm	로봇청소기 SVC-SHBOT24 스테이션 SVC-BH2



모델명	소비전력	배터리	사이즈	작동방식	무게	먼지통/ 물탱크 용량	필터	특징	자매모델
SVC-RB200RW	24W	2,500mAh	300X300X80mm	전자식	2kg	350ml/ 120ml	거름망+스폰지필터+헤파필터	자동 복귀기능(배터리 20%일 경우 자동 충전) 90분 방 청소기능, 구석청소기기능, 흡입력 2단계, 시간설정, 예약	SVC-WS1000AT, SVC-IS300RT



청소기 스팀 / 물걸레

모델명	소비전력	사이즈	무게	용량	특징	자매모델
SDC-CD2400AT	1,500W	310x295x1,210mm	3kg	300㎖	레버로 스팀량 조절가능, 여러 환경에 맞춘 다양한 노즐과 브러쉬	
SVC-AQUA5000	150W	290x250x1,150mm	4.3kg	먼지통용량 450ml, 정수통용량 680ml	2600mAh배터리, 건식/습식청소 가능, 물청소 가능, 오물흡입가능, 자동세척 기능, 헤파, 프리필터 탑재 연속사용시간 : 20~30분	
SVC-MST1500	1,200W	185x100x216mm	3kg	250㎖	12가지 구성품, 주방, 욕실, 유리창, 바닥청소가능, 원터치 탈착식 물탱크, 스팀량 조절레버, 예열 26초, 연속사용시간 : 약(18분), 강(15분)	SDC-STE2000 SDC-MT150ST
SDC-S7000WM	1,450W	420x190x1,150mm	약 4.6kg	330㎖	극세사패드 2set(4개), 받침대	SDC-S7000WO, SDC-C145SB
SDC-W9300WK	80W	140x215x1,230mm	4kg		배터리잔량표시, 전면 LED라이트	SDC-W8000NK SDC-WC2004, SDC-WC300



모델명	소비전력	사이즈	무게	물통용량	특징	자매모델
SDC-B4000LM	80W	420x190x1,250mm	3.1kg		극세사패드 2set(4개), 충전기	SDC-EQ900, SDC-B4000LC
SDC-B5000WB	2,150mAh	420x190x1,150mm	약 3.9kg	330㎖	물분사, 3시간 쾌속충전, 최대 40분 사용	
HV-SH14W	2,050mAh	740x400x105mm	2.8kg	300㎖	배터리 LED램프(충전표시기능), 헤드부 LED램프, 최대30분 연속사용,충전식(3시간30분 충전), 분리형 물통, 물 분사 기능	
SDC-C03074HP	30W	334×165×1,155mm	1.9kg	120㎖	스프레이 물분사, 무선, 극세사걸레	SDC-C03074WK, SDC-3074BYNS



청소기 무선

모델명	소비전력	배터리용량	사이즈/ 무게	용량	연속사용시간	구성품	특징
SVC-JS330WK	330W	2,000mAh	250x275x1,100mm/ 2.8kg	1L	최대 50분	본체, 브러쉬, 파이프, 거치대	최대 30KPA 흡입력, 13등급 헤파필터 적용, 4단계 세기조절 가능
SVC-YZ960BW	70W	2,000mAh	351x156x76mm/ 580g	250ml	20분	본체, 브러쉬, 파이프	가벼운 무게, 블어내기 노즐 구성, 2중 필터
SVC-S350IM	330W	2,000mAh	250x280x1,115mm/ 2.8kg	1L	최대 60분	본체, 브러쉬, 파이프, 거치대	최대 30KPA 흡입력, 13등급 헤파필터 적용, 4단계 세기조절 가능



모델명	소비전력	배터리전압	사이즈/ 무게	먼지통용량	연속사용시간	필터	특징	자매모델
SVC-BS06KP	120W	22.2V, 12,000mAh	240x110x1060mm/ 1.9kg	600㎖	사용시간 20~40min	집진필터, 먼지필터	DC모터	
SVC-60PPSJ	100W	2,000mAh	200x91x1100mm/ 1.05kg	260㎖	20분		USB C TYPE 충전식, LED램프, 흡입력 최대 6.5KPA	SVC-ANN9SJ
SVC-R185WS	400W	2,000mAh	434x119x286mm/ 1.75kg	600㎖	20분	리튬 18.5V, 영구적 washable HEPA F7	흡입력 8kpa	
SVC-T2000HP	100W	14.0V	428 x 69 x 68mm		약 20분	H11	기계식, 2단, 노즐파이프	









모델명	소비전력	배터리전압	사이즈/ 무게	먼지통용량	연속사용시간	필터	특징	자매모델
SVC-R128CP	600W	2,600mAh	128x95x1040mm/ 1.5kg	600㎖		H13	분리형 먼지통, 5m 코드선	SVC-R256SI
SVC-Y12BDC	120W	2,200mAh	210x1,040mm/ 560g	150㎖	25분	4중 필터 (기본+스텐필터 +스폰지필터+헤파필터 (11등급))	흡입력 최대 14kpa	
SVC-CO2600CP	250W	2,600mAh	225x112x1,210mm/ 3kg	800㎖	1단 40분, 2단 10분	H13등급 HEPA필터	흡입력 최대 20kpa	
SVC-C106JA	250W	2,000mAh	330x102x1,213mm/ 3.7kg	500㎖	35분	H13등급 HEPA필터	흡입력 최대 23kpa	









모델명	소비전력	배터리전압	사이즈/ 무게	먼지통용량	연속사용시간	필터	특징	자매모델
SVC-0422BLDC	200W	1,950mAh	260x310x1,200mm/ 3.7kg	500㎖	40분	3단 여과필터	BLDC모터, 흡입력 최대 19kpa	
SVC-RE250KP	250W	2,600mAh	250x260x1,150mm/ 3.5kg	500㎖	55분(약단), 30분(중단), 15분(강단)	리튬이온 29.6V, H13등급 HEPA필터	흡입력 7kpa	
SVC-8858PNX	180W	2,000mAh	400x85x185mm/ 4.5kg	500㎖	1단 30분, 2단 17분	H13등급 HEPA필터	흡입력 최소 8kpa/ 최대 17kpa, 침구 청소기툴 포함	SVC-9958PNX
SVC-T8000KP	70W	7.4V	440x75x77mm/ 590g	0.2 ℓ	15 ~ 30분	HEPA필터	LED램프, 리튬이온 2,000mAh	





모델명	소비전력	배터리전압	사이즈/ 무게	먼지통용량	연속사용시간	필터	특징	자매모델
SVC-DC2000PK	120W	22.2V	1,210x215x125mm/ 3.5kg	1.0 ℓ	20분		버튼식	SVC-DC2200SK
SVC-R700L0T	700W	220V/ 60Hz	380x270x290mm / 3.6kg	1.8 ℓ		HEPA필터	고효율 모터적용(1,100W급 흡입력), 원터치 먼지통 분리방식 : 간편세척, 5M 코드선	











청소기 핸디형

모델명	소비전력	배터리전압	사이즈	무게	연속사용시간	필터	특징	자매모델
SVC-DC2200KP	45W	7.4V	380x100x100mm	700g	25분	HEPA필터	액세서리(틈새, 손, 습식, 건습식), 흡입력 최대 4kpa	
SVC-W21NK	50W	7.4V	76x76x328mm	0.6kg	20분		USB충전식, 3단계 배터리 표시창 저전력 알림, 보관편리 스탠드, 먼지통용량 : 400㎖, 흡입력 최대 4kpa	
SVC-R60BCK	45W	7.4V	71x71x394mm	520g	약 21분, 강 15분	HEPA필터/ SUS304 필터	흡입력 최대 5.5kpa	SVC-P6000HPI(블랙)
SVC-650SG	40W	4.8V	425x210x265mm	2.24kg	8분	집진필터	틈새노즐, 바닥노즐, 파이프 조절가능	SVC-8900SG, SVC-W10SG, SVC-5800SG, SVC-SJ1994, SVC-7700SG, SVC-H45WS
SVC-750SG	50W	7.2V	505x235x290mm	3.08kg	12분	집진필터	틈새노즐, 바닥노즐, 파이프 조절가능, 무드램프 채용	



모델명	소비전력	배터리전압	사이즈	무게	연속사용시간	필터	특징	자매모델
SVC-D950GK	90W	14.4V	414x118x120mm	1.74kg			기계식, 본체, 충전받침대, 틈새노즐, 물흡입노즐, 브러시	
SVC-K720TW	40W	7.2V	144x137x405mm	약 1kg			본체, 틈새노즐, 물 흡입노즐, 파이프 조절가능, 브러시, 조인트	SVC-WL40HSS
SVC-499WS	50W	4.8V	420x200x138mm	2.5kg	8분	집진필터	틈새노즐, 바닥노즐, 파이프 조절가능, 충전표시 LED 램프	SVC-SHS500, SVC-488WS
SVC-840WK	50W		450x165x260mm	1.89kg	10분 이내		틈새노즐, 바닥노즐, 파이프조절가능	SVC-420WK



청소기 업소용

모델명	소비전력	사이즈	무게	용량	필터	특징	자매모델
SVC-JS1400CP	1,600W	340x340x570mm	5.0kg	21 ℓ	-	강한 흡입력, 2가지 노즐, 먼지통 상태 표시등	
SVC-HS25L	1400W	340x340x487mm	4.6kg	30 ℓ	집진필터, 먼지필터 (F7), 공기흡입 프리필터, 공기배출 프리필터	IPX4 방수등급, 스테인리스 본체	
SVC-W1600KP	1,600W	355X650X355mm	7.4kg	30 ℓ	건식, 습식필터	건습식용 브러시, 스테인리스 용기	
SVC-R1000JS	1,000W	330x275x370mm	5kg	8.0 ℓ	HEPA필터	건/ 습식, 흡입력 : 16Kpa, 먼지통용량 : 8 ℓ (건식 : ≥6.5 ℓ / 습식 : ≥4 ℓ)	SVC-RY080BCK (엘로우)
SVC-R18LKB	1,000W	314x314x464mm	약 7.9kg	18.0 ℓ	HEPA필터	흡입력(진공도) : ≥15Kpa, 코드선 : 6M 길이 자동 코드릴 방식 적용	SVC-BK1200, SVC-WS1800 SVC-2400



모델명	소비전력	사이즈	무게	용량	필터	특징	자매모델
SVC-PY140	1,400W	330x370x500mm	5.8kg	15 ℓ	HEPA필터	건/ 습식, 본체, 틈새노즐, 물흡입노즐, 바닥청소노즐, 연장파이프, 소형 브러시	
SVC-DK20L	1,200W	370x370x460mm	7.2kg	20 ℓ	HEPA필터	건/ 습식, 코드선 자동수납	SVC-DB20L
SVC-DK30L	1,200W	370x370x610mm	8.8kg	30 ℓ	HEPA필터	건/ 습식, 코드선 자동수납	SVC-DB30L
SVC-H14KP	1,500W	372x325x505mm	6.5kg	18 ℓ	집진필터	바닥노즐, 모터마력 1.58HP	SVC-H626KP



모델명	소비전력	사이즈	무게	용량	필터	특징	자매모델
SVC-1200SHA	1,400W	345x320x500mm	6.7kg	18 ℓ	집진필터	바닥노즐, 모터마력 1.58HP	SVC-S1400(블루)
SVC-2400SHA	1,200W	400x400x460mm	8.7kg	20 ℓ	HEPA필터	틈새노즐, 건/ 습식, 불어내기기능	
SVC-G2000L	1,400W	350x310x560mm	6.9kg	20 ℓ	워셔블필터		
SVC-CS1100	1,100W	290x290x420mm	5.4kg	8.5 ℓ	집진필터	바닥노즐, 우레탄바퀴	



청소기 침구용

모델명	소비전력	사이즈	무게	먼지통용량	특징	자매모델
SVC-P7000HP	300W	300x300x235mm	2.7kg	0.6㎖	PTC열풍, UV 램프 장착, 자동 입자 감지 표시, 전면 구동진동 9,000회/min	
SVC-M4JC	400W	410x292x192mm	2.1kg	0.6 ℓ	4 in 1(3,600회/min 두드림 기능, 침구/ 틈새/ 차량/ 바닥 C170JS청소, 3UV 안전센서, 저소음설계)	SVC-M400JF
SVC-C707WS	300W	290x268x121mm	1.28kg	0.3 ℓ	3,600회/min 두드림 기능, UV 살균 램프, 안전스위치, 저소음설계, HEPA필터사용	



세탁기 / 의류건조기

모델명	소비전력	사이즈	용량	방식	특징	자매모델
SWM-3750	1,500W	415x445x710mm	3kg	전자식	고온세탁(60 & 80도), 다양한 세탁모드, 차일드락, 3중 안전장치, 투명 강화유리도어, 세탁조 재질 : 스테인리스	SWM-1500WSJ(화이트), SWM-BT301PNX(블랙)
SCD-R03WK	700W	490x401x631mm	17kg	3kg	UV 살균램프 내장, 터치식 조작 패널, 3중필터, PTC히팅방식	SCD-R30IWK(네이비) SCD-R60BWK(핑크베이지)





탈수기


모델명	소비전력	사이즈	용량	특징	자매모델
SDM-R12CP	250W	345x630mm	6kg	타이머, 스테인리스 바디	SDM-6KJA
SDM-350YNJ	150W	385x365x596mm	3.5kg	스테인리스 탈수조	
SDM-D65LOT	200W	410x420x710mm	7kg	스테인리스 탈수조, 전자식타이머	







모델명	소비전력	사이즈	용량	특징	자매모델
SDM-T77H	160W	410x420x740mm	7kg	5분 타이머	SDM-T750GRW
SDM-D1000N	190W	410X415X740mm	6.5kg	5분 타이머	SDM-D75SC
SDM-T260	180W	455x445x760mm	6.5kg		SDM-R3500NW
SDM-N560	180W	455X445X760mm	5.6kg		SDM-T260, SDM-76DNK, SDM-N560JA, SDM-H8000S(샴페인골드), SDM-N660KP(샴페인골드), SDM-N560NW(실버)
SDM-K750	180W	455X445X760mm	5.6kg		SDM-K750W


TV

모델명	소비전력	크기 및 해상도	무게	패널	사이즈	특징	자매모델
STV-65MQAEH68	150W	65인치 3,840 X 2,160(UHD)	18.3kg	QLED	1,456x841x63mm	안드로이드 운영체계(Android 9.0버전) 구글스토어 이용 가능(유튜브, 넷플릭스, 기타 어플 등) 178°으로 넓은 시야각	
STV-75MQAEH68	260W	75인치 3,840 X 2,160(UHD)	31.2kg	QLED	1,673x969x76mm	안드로이드 운영체계(Android 9.0버전) 구글스토어 이용 가능(유튜브, 넷플릭스, 기타 어플 등) 178°으로 넓은 시야각	
STV-SM75TON	260W	75인치 3,840 X 2,160(UHD)	23kg	LED	1,673x1,030x317mm	안드로이드 운영체계(Android 9.0버전) 구글스토어 이용 가능(유튜브, 넷플릭스, 기타 어플 등) 제로베젤, 리모컨	







공기청정기

모델명	소비전력	사이즈	무게	사용면적	특징	자매모델
SAR-DO850	85W	400x400x665mm	14kg	66 ~ 93㎡(28평형)	3단 풍속, 3종 모드, 12시간 타이머, 4단계 오염도표시(LED 디스플레이)	SAR-DO750
SAR-DP530W	56W	312x312x704mm	6.8kg	20 ~ 55㎡(16평형)	3단 풍속, 3종 모드, 24시간 타이머, 3중필터(프리, HEPA, CARBON)	SAR-DP430W
SAR-D500LM	22W	220x220x338mm	1.8kg	27㎡(8평형)	2단계 운전모드	SAR-D22WT, SAR-D710MT (민트), SAR-D510PK(핑크)
SAR-D300LM	4W	175x175x220mm	1.21kg	17㎡(5평형)	2단계 운전모드	SAR-D04WT





다용도 건조기 / 의류관리기

모델명	정격전압	온도조절	무게	사이즈	타이머	배터리용량	특징	자매모델
SCD-C500JA	D.C 3.6V	10단	1.8kg	255x188x250mm	3시간	2,000mAh	경고표시 중 잠금장치, 2시간후 자동오프, 호스 길이 조절 가능, 신발 건조키트 제공	

모델명	소비전력	사이즈	코스	무게	용량	특징	자매모델
SSC-1100B	1,200W	670x200x280mm	4단 (표준,살균,고급,정음)	5.2kg	3벌 (상의 2벌, 하의 1벌)	살균, 탈취, 구김방지기능, 3중 안전 장치	



무선분무기

모델명	배터리용량	무게	사이즈	물통용량	특징	자매모델
SBP-R16SJA	4,000mAh	5kg	365x250x575mm	16L	길이조절가능, 어깨끈, 4종노즐	SBP-T16H





전동공구

모델명	정격전압	최대 RPM	무게	사이즈	동작단계	배터리용량	특징	자매모델
STM-CA4000	D.C 18V	20,000RPM	400g	422X200X240mm	1단	2,000mAh 4,000mAh (배터리 별도구매)	절삭바 길이 33cm, DC모터 적용, 건타입 트리거 방식	
STM-PR2000	D.C 18V	19,500RPM	950g	300X115X70mm	1단	2,000mAh 4,000mAh (배터리 별도구매)	BLDC모터 적용, 절삭반경 30mm, 건타입 스위치	
STM-SP18000	D.C 18V	18,000RPM	1.5kg	488X215X158mm	3단	2,000mAh, 4,000mAh	송풍,흡입기능, 배터리충전표시, 속도조절 트리거	







모델명	정격전압	최대 RPM	무게	사이즈	동작단계	배터리용량	특징	자매모델
STM-YC9000	D.C 18V	9,000RPM	3kg	1442X253X269mm	1단	2,000mAh, 4,000mAh	샤프트길이 조절, 커팅날 후크교환방식, 배터리충전표시	
STM-DCH1840	D.C 18V	1,250RPM	2.1kg	235x78x225mm	토오크 16단계	2,000mAh	DC 모터 적용 , 1hr 급속 충전기능, 해머기능	
STM-BCH1860	D.C 18V	2,000RPM	2.5kg	180x78x235mm	토오크 21단계	2,000mAh	BLDC 모터 적용, 1hr 급속 충전기능, 해머기능	
STM-DCS3605	D.C 3.6V	280RPM	300g	188x48x43mm	토오크 9단계	2,000mAh	13mm 메탈 척, 배터리 잔량 표시, 작업용 LED	
STM-DCS7207	D.C 7.2V	400RPM	700g	180x50x175mm	토오크 15단계	2,000mAh	10mm 메탈 척 , 작업용 LED	




해충퇴치기

모델명	소비전력	사이즈	무게	구성품	작동방식	특징	자매모델
SBA-183B2	18W	280x116x260mm		본체, 연결체인	기계식	자외선 램프적용, 벌레 받이적용, 걸이형 체인 적용	SBA-DM182
SBA-453B2	45W	672x116x365mm		본체, 연결체인	기계식	자외선 램프적용, 벌레 받이적용, 걸이형 체인 적용	SBA-DM882



스탠딩
펫케어 모드

헤어드라이어 스탠드형

모델명	소비전력	사이즈	무게	온도조절	특징	자매모델
SHD-170PWG	1,700W	210x265x485mm	1.2kg	3단계(강/ 중/ 약)	스탠드, 핸즈프리, 펫 케어 모드	





헤어드라이어

모델명	소비전력	사이즈	무게	온도조절	특징	자매모델
SHD-D040D	1,400W	188x74x121mm	0.4kg	2단계(온풍/ 냉풍)	냉풍	
SHD-1200WS	1,200W	220x267x91mm	0.5kg	3단계(강/ 중/ 약)	냉풍, 벽걸이형 고리	
SHD-SH1200	1,200W	290x280x65mm	0.5kg	3단계(강/ 중/ 약)	냉풍, 벽걸이형 고리	SHD-1200KPR(레드) SHD-1200KPB(블루)




모델명	소비전력	사이즈	무게	온도조절	특징	자매모델
SHD-S180RW	1,800W	290x260x85mm	0.7kg	3단계(강/ 중/ 약)	냉풍, 벽걸이형 고리	SHD-S90RW
SHD-S140RW	1,400W	190x260x85mm	0.7kg	3단계(강/ 중/ 약)	냉풍, 벽걸이형 고리	SHD-S70RW



면도기

모델명	소비전력	사이즈	무게	동작시간	구성품	기능 및 특징	자매모델
SWT-M620KL	5.5W	167x42x42mm	140g	180분/ 45분	본체, 빗살캡, 충전기	스테인리스, 4단계 길이 조절가능, 이발기 겸용	SWT-M730KL(반려견용)





안마기

모델명	소비전력	사이즈	무게	특징	자매모델
SHK-G28KP	28W	43x7x11mm	1kg	2단계 강도 조절 (Low, High), 교체 가능한 마사지 헤드 3종	
SHK-S2200KP	28W	45x7.2x11mm	1kg	2단계 강도 조절 (Low, High), 교체 가능한 마사지 헤드 6종	
SHK-B30AT	30W	530x1,180x90mm (접었을때 : 530x360x150mm)	3kg	3D 에어백마사지, 스트레칭/ 트위스트/ 집중케어모드, 접이식 구조	





다리미 핸디형/ 건식

모델명	소비전력	사이즈	무게	물통용량	가열판코팅	특징	자매모델
SEI-P1200WH	1,200W	400x112x105mm	0.88kg	150㎖±10㎖	세라믹	기계식, 본체, 브러시, 헝거, 계량컵, 보관파우치	SEI-P1000SV(핑크) SEI-P1400BK(블랙)
SEI-S10IS	1,150W	245x120x107mm	약 650g		불소수지	스프레이, 다이얼방식	





다리미 스팀 (유선)

모델명	소비전력	사이즈	무게	구성품	작동방식	특징
SEI-BRT92	2,000W	125x170x300mm	1.3kg	제품/계량컵/매뉴얼	기계식	세밀 온도 조절
SEI-CHS021	2,000W	125x170x300mm	1.3kg	제품/계량컵/매뉴얼	기계식	세밀 온도 조절







모델명	소비전력	사이즈	무게	가열판코팅	특징	자매모델
SEI-B2200SJ	2,200W	335x135x170mm	1.25kg	제품/계량컵/매뉴얼	기계식	SEI-VI27OLT(퍼플)
SEI-SJ1500	1,000W	140x250x100mm	0.92kg	세라믹	스팀, 스프레이	SEI-WK12
SEI-C120IS	1,150W	285x120x145mm	1.3kg	세라믹	스팀, 스프레이	







모델명	소비전력	사이즈	무게	가열판코팅	특징	자매모델
SEI-C200SI	2,000W	120x160x190mm		세라믹	스팀, 스프레이 스팀양 조절가능, 석회/ 낙수방지, 자가세척	SEI-T400S
SEI-KP80M	2,000W	300x122x150mm	1.58kg	세라믹	세라믹, 셀프클린, 파워스팀, 석회/ 누수방지	SEI-GY58A(그레이) SEI-WS280(연그린) SEI-W20SJ
SEI-1760CRS	1,900W	320x280x170mm		세라믹	셀프클린, 스프레이, 파워스팀	





다리미 스팀 (스탠드형)

모델명	소비전력	사이즈	무게	물통용량	가열판코팅	특징	자매모델
SEI-KP120	1,200W	240x134x218mm	1.2kg	300㎖	세라믹	자가세척, 파워스팀, 석회방지	SEI-WS40D(남색), SEI-GY105(남색) SEI-WK240(연블루), SEI-W40K(와인) SEI-WS40D(진보라+블랙), SEI-NK70D(진보라+블랙)
SEI-338SS	1,150W	330x150x240mm	1.4kg	300㎖	세라믹	스팀, 스프레이	SEI-H700C(레드)
SEI-C150IS	1,150W	300x120x145mm	1.2kg		세라믹	스팀, 스프레이	









칫솔 살균기

모델명	소비전력	사이즈	무게	방식	칫솔개수	기능 및 특징	자매모델
STD-6000P	0.6W	86x70x125mm	147g	UV C LED	1개	C-Type 충전기 , 충전 표시 램프	STD-6000B (블루)
STD-2503UV	0.6W	260x55x73mm	330g	UV LED 살균	5개/ 1개(면도기)	벽걸이형, 배터리용(1,100mAh), 전원 및 살균 표시램프 적용	
STD-259WS	5.7W	256x170x50mm	750g	히팅 건조	5개/ 1개(면도기)	스탠드/ 벽걸이형 선택가능(유선), 고휘도 LED 기능, 표시램프	
STD-2501UV	7W	240x52x73mm	305g	UV LED 살균 + 히팅 건조	5개/ 1개(면도기)	분리형 치약 홀더 벽걸이형(유선)	
STD-236WS	5.7W	232x50x63mm	600g	Heating(살균)	5개/ 1개(면도기)	분리형 구조, LED 표시램프, 치약거치대	
STD-04BI	4W	195x73x274mm	900g	Heating(살균)	6개	벽걸이용, 치약걸이	STD-08TI, STD-12TI STD-86SH, STD-248WS




체중계

모델명	측정범위	사이즈	재질	특징	자매모델
SHM-WT180KP	최대 180kg	300X300X21mm	강화유리	LCD창 , 배터리 잔량 표시, 주위 온도 표시	
SHM-IN14KP	최대 180kg	288X238X25mm	강화유리	LCD창 , 체지방, 체수분, 근량, 골량, 칼로리, 단백질 섭취량, 신체나이까지 측정 - 체지방 단위: 0.1% - 체지방측정범위: 10~80세	




자동 급식기

모델명	소비전력	사이즈	용량	무게	동작방식	구성품	특징
SIP-PFD38W	5W	270x210x300mm	3.8L	2.5kg	버튼식	본체, 급식판	급식시간 설정 가능(1일 6회), 급식량 조절 가능, 사료통 사료 부족시/ 급식판 사료 과배출시 알림, 스마트 lock 버튼, 내부 사료통 분리 세척용이, 음성 녹음 지원 및 재생(10초), 건전지사용시(D size x 4ea)
HSPFD-SI38W	2W	206 x 340 x 320mm	4L	1.8kg	터치식	본체, 제습제(2개)	급식판 Full(과대배출) 센서, 1일 5회 급식시간 설정, 음성 On/Off 기능, 방습제(교체용), 사료량 확인, 5g단위 (5~200g) 급식 가능




자동 급수기

모델명	소비전력	사이즈	용량	무게	동작방식	구성품	특징
SIP-PWF25W	2.5W	260x200x180mm	2.5L	0.7kg	버튼식	본체, 필터 (천연야자 활성탄)	스마트 적외선 센서 적용, 작동모드(일반, 스마트, 타임) 모드, 물부족 경고 알림, 저소음 모터 적용, 실리콘 가이드 소음 방지 처리, 물 섭취가 편리한 5도 기울기, 분리 가능 구조, 세척용이
HSPWF-SI25W	2.5W	260x200x180mm	2.5L	0.7kg	버튼식	본체, 어댑터, 필터(천연야자 활성탄)	스마트 적외선 센서 적용, 작동모드(일반, 스마트, 타임) 모드, 물부족 경고 알림, 저소음 모터 적용, 실리콘 가이드 소음 방지 처리, 물 섭취가 편리한 5도 기울기, 분리 가능 구조, 세척용이



풋클리너

모델명	소비전력	사이즈	무게	동작방식	구성품	특징	자매모델
HSPPC-SI5V	4W	106x106x173mm	540g	버튼식	본체, USB 케이블, 실리콘 브러시	내부실리콘 2단돌기 브러시, 10분 자동동작멈춤, 저소음	



그루밍 드라이어

모델명	소비전력	사이즈	무게	동작방식	구성품	특징	자매모델
HSGD-SI3W	300W	104x164x104mm	440g	스위치식	본체, 파우치, 브러시 CAP	헤드 분리 기능, 털 분리 푸쉬버튼, 3단계 온도 조절 (45℃ - 55℃ - 70℃)	

계산기



탁상용(대)

SEC-024 SEC-061 SEC-062 SEC-063



탁상용(중)

SEC-034 SEC-035 SEC-036 SEC-031 SEC-032 SEC-033



탁상용(소)

SEC-021 SEC-022 SEC-023



탁상용(폴더)

SEC-051B SEC-052B SEC-053B SEC-054B



포켓용

SEC-011F SEC-012 SEC-013

환풍기



구분	일반용				
모델명	SIV-200KG	SIV-250KG	SIV-300KG	SIV-209GC	SIV-259GC
날개직경	200mm	250mm	300mm	200mm	250mm
설치규격	268x268mm	307x307mm	370x370mm	250x250mm	300x300mm
정격전압	220V/ 60Hz				
소비전력	32W	33W	42W	26W	29W
풍량	10㎥/min	13㎥/min	13㎥/min	10㎥/min	11㎥/min



구분	욕실용					
모델명	SIV-100KB	SIV-150KB	SIV-100B	SIV-150B	SIV-200BC	SIV-250BC
날개직경	100mm	150mm	100mm	150mm	200mm	250mm
설치규격	152x152mm	185x185mm	120x120mm	170x170mm	250x250mm	300x300mm
정격전압	220V/ 60Hz					
소비전력	9W	12W	12W	14W	26W	29W
풍량	1㎥/min	3㎥/min	1.2㎥/min	3.2㎥/min	10㎥/min	11㎥/min



구분	자동셔터		
모델명	SIV-20KA	SIV-25KA	SIV-30KA
날개직경	200mm	250mm	300mm
설치규격	268x268mm	310x310mm	370x370mm
정격전압	220V/ 60Hz		
소비전력	33W	33W	42W
풍량	12㎥/min	13㎥/min	12㎥/min



구분	수동셔터					
모델명	SIV-20KM	SIV-25KM	SIV-30KM	SIV-200QKK	SIV-250QKK	SIV-300QKK
날개직경	200mm	250mm	300mm	200mm	250mm	300mm
설치규격	250x250mm	305x305mm	360x360mm	245x235mm	295x285mm	340x335mm
정격전압	220V/ 60Hz					
소비전력	32W	33W	42W	26W	29W	43W
풍량	10㎥/min	13㎥/min	22㎥/min	10㎥/min	11㎥/min	20㎥/min